

Технические характеристики

Характеристики	Типоразмеры завес										
	ЗВВ-0.2	ЗВВ-1.1	ЗВВ-1.2	ЗВВ-2.1	ЗВВ-2.2	ЗВВ-3.1	ЗВВ-3.2	ЗВВ-4.1	ЗВВ-4.2	ЗВВ-5,1	ЗВВ-5.2
Размер сечения воздухораспределителя, АхВ, мм	600х410	700х400	700х400	800х530	800х530	900х590	900х590	1100х660	1100х660	1400х750	1400х750
Расход воздуха (не менее), м³/ч	3500	4000	5000	6000	8000	9200	11200	13000	16500	18800	24000
Тепловая мощность 2- х рядного водяного или парового воздухонагревателя, кВт	23,3	27	33	40	53	60	75	87	110	125	160
Тепловая мощность 3-х рядного водяного или парового воздухонагревателя, кВт	35	40	50	60	80	92	112	130	165	190	240
Тепловая мощность электрического ТЭНового воздухонагревателя уменьш./ макс., кВт	27/45	27/45		45/67		45/67	90	-	-	-	-
Наибольший расход воды для 2-х рядного водяного воздухонагревателя, кг/ч	840	972	1200	1440	1900	2200	2700	3130	4000	4500	5700
Наибольший расход воды для 3-х рядного водяного воздухонагревателя, кг/ч	1260	1460	1800	2160	2900	3300	4050	4700	5950	6750	8650
Падение давления в 2-х рядном водяном	13	7	11	5	9	13	15	27	44	17	28

Характеристики	Типоразмеры завес										
воздухонагревателе при наибольшем, расходе воды, кПа											
Падение давления в 3-х рядном водяном воздухонагревателе при наибольшем расходе воды, кПа	13	10	15	6	11	15	22	32	51	23	37
Частота вращения вентилятора, об/мин	1500										
Электропитание, В	3x380										
Мощность электродвигателя, кВт	0,55	2,2	2,2	1,1	2,2	2,2	3	4	5,5	7,5	11
Масса вентилятора, кг	40	43		50		68	75	135		183	202
Размер Н (не более), мм	L+300										
Масса корпуса завесы, кг/пог.метр	30	33				37,6		42		59,5	

Варианты монтажа





