

LUNA

Natural Paints

Российский производитель
масел и восков для дерева

Генеральный директор о производстве в России



Для нас это важно

В течении 12 лет мы поставляли в Россию продукцию немецкой фирмы LEINOS. Безопасность для людей и животных, высочайшее качество и приемлемые цены – эти принципы стали и нашими. И поэтому, когда мы задумались над производством в России, у нас не возникло сомнений в том, какие масла и воски мы будем делать: без синтетических смол и присадок, по немецким технологиям.

С чем ассоциируется завод в Германии? Чистота, соблюдение правил, хорошая техника – так ведь? И мы так можем работать. На нашем заводе поддерживается чистота, никто не ругается, технологии строго выдерживаются.

Хотите секрет, как сделать лучшее масло? Это просто, надо не экономить на людях, на лаборатории, на оборудовании и на сырье. У нас дружный коллектив, веселый и ответственный. Сотрудники любят свою работу и душой болеют за результат.

Наша лаборатория – аналог немецкой. Я годами наблюдал за ней, и мы всё повторили. Без лаборатории никак: ни новый состав сделать, ни проконтролировать выпускаемый.

Свойства получаемой продукции сильно зависят от характеристик бисерных мельниц и диссольтверов, поэтому оборудование мы заказывали под себя и в России. Результат: мощные двигатели, качественная нержавейка и гуманные цены.

Натуральное сырьё не так популярно и доступно, как химическое. Льняное масло и канифоль российские, тунговое масло делают в Китае, минеральные добавки там же, природный асфальт мы нашли в Иране. Поставка из Азии занимает 1,5–2 месяца. Так что планируем на полгода вперед.

А для натуральных связующих мы сделали отдельный цех и изготавливаем их под свои рецептуры.

В 2022 году работать было сложно, но интересно. Сначала выпустили самые популярные составы, а потом стали добавлять более специализированные. Сейчас выпускаем масла и воски для всех видов деревянных поверхностей. И ассортимент постоянно растёт.



Но слова это одно, а документы намного весомее. В случае с красками наиболее убедительной является сертификация от независимых лабораторий. Посмотрите сами, наш список сертификатов очень внушительный. Членство фирмы «Супер Нейчер» в ассоциации производителей натуральных строительных материалов INVENA (Германия) очень много значит для нас и меня лично.

Нам важно создавать именно те краски, масла и воски, которые отвечают требованиям, предъявляемым в Германии к безопасной и натуральной продукции.

Поэтому мы никогда не будем применять синтетические диспергаторы, пластификаторы, загустители и замедлители образования поверхностной пленки в продукции под торговой маркой LUNA.

Мы честно даём информацию о полном составе наших красок и масел и не изменим нашим принципам.

Генеральный директор
ООО «Супер Нейчер»
Максимов Глеб





Бесцветный

Не колеруется

Расход

1 л на 10-12 м² в один слой;
2,5 л на 25-30 м² в один слой;
10 л на 100-120 м² в один слой.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.



Техническая
Характеристика
арт. 212

Грунт для дерева арт. 212

Грунт для пропитки деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других конструкций.

Создает оптимальное покрытие для дальнейшей окраски Маслом для фасадов арт. 360 или Маслом для фасадов металлик арт. 464

Грунт предназначен для шлифованной, строганой или необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

- Глубоко проникает в древесину
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Не шелушится со временем
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Снижает расход Масла для фасадов арт. 360
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Может применяться для консервации древесины до 6 месяцев

Полный состав

Льняное масло, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, сложный эфир натуральной смолы, алифатические углеводороды, фунгицид IPBC, сиккатив без свинца.

Время высыхания

8-12 часов, при температуре 20 °C и влажности воздуха 40%.



Бесцветное

Колеруется

Полуглянцевое

Расход

1 л на 10-12 м² в два слоя;
2,5 л на 25-30 м² в два слоя;
10 л на 100-120 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.



**Техническая
Характеристика
арт. 360**

Масло для фасадов арт. 360

Паропроницаемое натуральное масло для долговременной защиты деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других деревянных конструкций на улице от атмосферного воздействия, растрескивания, выгорания, поражения грибом, синевой и плесенью.

Предназначено для шлифованной, строганой и необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины. Не подходит для горизонтальных поверхностей.

- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Легко обновляется без перешлифовки
- Подчеркивает естественный рисунок дерева

Стандартная схема нанесения

- 1 слой: Грунт для дерева арт. 212
- 2 слой: Масло для фасадов арт. 360 (колерованное)
- 3 слой: Масло для фасадов арт. 360 (колерованное)

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.



Протокол климатических испытаний лаборатории «ЛКП-Хотьково-Тест».
Срок службы покрытия не менее пяти лет.



Базовый цвет: серый металллик

Возможна доколеровка

Полуглянцевое

Расход

1 л на 10-14 м² в два слоя;
2,5 л на 25-35 м² в два слоя;
10 л на 100-140 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.



**Техническая
Характеристика
арт. 464**

Масло для фасадов металлик арт. 464

Водостойкое паропроницаемое натуральное масло с эффектом металллик для долговременной защиты деревянных фасадов, беседок, заборов и других деревянных конструкций на улице от атмосферного воздействия, растрескивания, выгорания и поражения грибком, синевой и плесенью.

Предназначено для шлифованной, строганой и необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

Не подходит для горизонтальных поверхностей полов и террас.

- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит мощный УФ фильтр
- Высокая укрывная способность
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Стойкое к перепадам температуры и влажности

Стандартная схема нанесения

1 слой: Грунт для дерева арт. 212
2 слой: Масло для фасадов металллик арт. 464
3 слой: Масло для фасадов металллик арт. 464

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.



Масло для террас арт. 336

Паропроницаемое натуральное масло для защиты от атмосферных и механических нагрузок уличных террас, настилов, мебели, беседок и других конструкций на улице.

Применяется для обработки неокрашенной и впитывающей древесины хвойных и лиственных пород. Подходит для окраски и обновления древесины из экзотических пород, термодревесины, а также неглазурированной плитки или камня.

Бесцветное

Колеруется

Полуглянцевое

Расход

1 л на 12-14 м² в два слоя;
2,5 л на 30-35 м² в два слоя;
10 л на 120-140 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.



**Техническая
Характеристика
арт. 336**

- Глубоко проникает в древесину
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Создает стойкую к истиранию поверхность
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Не требует предварительного грунтования
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Легко обновляется без перешлифовки

Схема нанесения

1 слой: Масло для террас арт. 336
2 слой: Масло для террас арт. 336

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.



Бесцветный

Колеруется

Матовый

Расход

Одного литра воска достаточно для обработки 5 м² торцов в два слоя. (≈190 мл/м²).

Инструменты нанесения

Кисть, валик.



**Техническая
Характеристика
арт. 721**

Воск для торцов арт. 721

Воск для герметизации торцов, обработки срезов бревен и досок из мягких и твердых пород древесины.

Подходит для защиты торцов дерева от растрескивания. Воск заполняет поры древесины и препятствует движению паров воды.

Значительно снижает растрескивание торцов бруса, бревна, а также террасной доски, планкена и других погонажных изделий.

Данный состав разработан как полноценное покрытие, не требующее дополнительного грунтования. Однако, при желании, возможно нанесение Воска для торцов арт.721 на поверхность, уже окрашенную маслами LUNA.

- Против образования трещин
- Подходит для работ как в помещениях, так и на улице
- Может применяться для консервации и реставрации
- Легкое нанесение
- Натуральный состав
- Колеруется в любой цвет

Схема нанесения

1 слой: Воск для торцов арт. 721

2 слой: Воск для торцов арт. 721

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.



Три базовых цвета

Возможна доколеровка

Полуглянцевое

Расход

1 л на 10-12 м² в два слоя;
2,5 л на 25-30 м² в два слоя;
10 л на 100-120 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.



**Техническая
Характеристика
арт. 254**

Масло для фасадов и ограждений арт. 254

Паропроницаемое цветное масло с воском для защиты дерева от атмосферного воздействия, выгорания, поражения грибком, синевой и плесенью.

Для окраски и защиты деревянных заборов, навесов, беседок, фасадов домов и других конструкций.

Не подходит для окраски горизонтальных поверхностей, полов и террас.

Предназначено для шлифованной, строганой или необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

- Не требует предварительного грунтования или специальной подготовки поверхности
- Защита от УФ-излучения
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Предотвращает пересыхание и старение древесины
- Стойкое к перепадам температуры и влажности

Масло для ограждений арт. 254 производится в трех базовых цветах. Возможна доколеровка в близкие цвета.

204 Creme

408 Grafit

307 Wenge

Стандартная схема нанесения

1 слой: Масло для ограждений арт. 254

2 слой: Масло для ограждений арт. 254

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.



Бесцветное

Не колеруется

Полуглянцевое

Расход

1 л на 12-14 м² в два слоя;
2,5 л на 30-35 м² в два слоя;
10 л на 120-140 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.



Техническая
Характеристика
арт. 223

Тиковое масло арт. 223

Натуральное масло для защиты и обновления деревянных террас и настилов, заборов, пергол, площадок для игр, мебели из тикового дерева и садовой мебели на улице и внутри помещений.

Особенно подходит для тропических пород дерева, таких как бангкирай и тик. Простое и быстрое нанесение, легкое обновление без перешлифовки.

- Глубоко проникает в древесину
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Не образует поверхностную пленку
- Подходит для тропических пород древесины
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Освежает и подчеркивает красоту и рисунок дерева
- Не требует предварительного грунтования
- Легко обновляется без перешлифовки
- Подходит для ухода

Схема нанесения

1 слой: Тиковое масло арт.223
2 слой: Тиковое масло арт.223

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.



Протокол испытаний о безопасности
для деревянной посуды и игрушек



Датское масло арт. 225

Для глубокой пропитки древесины с помощью краскопульта или методом окунания. Предназначено для элементов интерьера, мебели и детских игрушек.

Натуральное паропроницаемое масло для внутренних работ, слегка усиливающее естественный цвет древесины. Задерживает процесс естественного посерения дерева. Глубоко пропитывает древесину, создает водоотталкивающую защиту, не образует поверхностную пленку.

- Водостойкое и паропроницаемое
- Глубоко пропитывает древесину
- Стойкое при воздействии пота и слюны
- Не образует поверхностную пленку
- Подчеркивает естественную красоту дерева
- Подходит для детских игрушек

Схема нанесения

Датское масло арт. 225 удобно наносить окунанием, достигая эффекта «глубокой пропитки» каждого слоя. Нанесите столько слоев, сколько потребуется, пока дерево не перестанет впитывать масло.

Время высыхания

18 часов для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Бесцветное

Не колеруется

Полуглянцевое

Расход

1 л на 12-18 м² в два слоя;
2,5 л на 30-45 м² в два слоя;
10 л на 120-180 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, краскопульт, метод окунания.



Техническая
Характеристика
арт. 225



Протокол испытаний о безопасности
для деревянной посуды и игрушек



Бесцветный

Не колеруется

Расход

0,125 л на 1,5 м² в один слой;
1 л на 10-12 м² в один слой;
2,5 л на 25-30 м² в один слой;
10 л на 100-120 м² в один слой.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.



**Техническая
Характеристика
арт. 211**

Грунт для интерьеров арт. 211

Паропроницаемый грунт для глубокой пропитки деревянных стен, потолков и конструкций внутри помещений. Подходит для подготовки сильно впитывающей древесины и сучков к окраске маслом внутри помещений.

Грунт для интерьеров снижает расход масла и предотвращает образование пятнистости при окраске цветным маслом.

Глубоко пропитывает, создает водоотталкивающую защиту. Подходит для локальной обработки сучков.

Рекомендуется для грунтования елки, пихты, кедра и других пород с низкой плотностью. Для снижения расхода и неравномерного впитывания масла при дальнейшей окраске. Не защищает от синевы и плесени.

- Глубоко проникает в древесину
- Создает водоотталкивающую защиту
- Снижает впитывающую способность
- Не образует поверхностную пленку
- Выравнивает впитывающую способность дерева
- Подходит для обработки сучков

Полный состав

Льняное масло, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, сложный эфир натуральной смолы, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца.

Время высыхания

12 часов, при температуре 20 °С и влажности воздуха 40%.



Бесцветное

Колеруется

Полуглянцевое

Расход

1 л на 10-12 м² в два слоя;
2,5 л на 25-30 м² в два слоя;
10 л на 100-120 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.



**Техническая
Характеристика
арт. 361**

Масло для стен и потолков арт. 361

Паропроницаемое натуральное масло для для декоративной окраски и защиты стен, потолков, дверей, окон и других элементов внутри помещений.

Предназначено для шлифованной, строганой древесины любых пород. Не подходит для обработки полов и лестниц.

Защищает от пыли, грязи и влаги.

Подходит для обработки влажных помещений.

- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Подходит для обработки детских игрушек
- Антистатичное
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Не шелушится со временем
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- В том числе для неотапливаемых помещений
- Легко обновляется без перешлифовки

Стандартная схема нанесения

1 слой: Масло для стен и потолков арт. 361
2 слой: Масло для стен и потолков арт. 361

Время высыхания

24 часов для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха выше 40%.



Протокол испытаний о безопасности для деревянной посуды и игрушек



Бесцветное

Колеруется

Полуматовое

Расход

1 л на 16 м² в два слоя;
2,5 л на 40 м² в два слоя;
10 л на 160 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, располировка падом.



Техническая
Характеристика
арт. 380

Масло для столешниц арт. 380

Масло для декоративной окраски и защиты столешниц и кухонных рабочих поверхностей.

Так же предназначено для разделочных досок, деревянной посуды, детских игрушек и мебели, подверженной повышенному износу и требующей регулярный уход. Подходит для любых горизонтальных поверхностей деревянной мебели и интерьерных элементов.

- Обладает высокой стойкостью к воздействию кофе, красного вина, сока
- Быстрое и легкое нанесение
- Образует водостойкое и паропроницаемое покрытие
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Срок службы более 30 лет
- Подчеркивает естественную структуру дерева
- Стойкость к механической нагрузке и истиранию
- В том числе для неотапливаемых помещений

Стандарная схема нанесения

1 слой: Масло для столешниц арт. 380
2 слой: Масло для столешниц арт. 380

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.



Протокол испытаний о безопасности для деревянной посуды и игрушек



Бесцветное

Колеруется

Полуматовое

Расход

1 л на 16 м² в два слоя;
2,5 л на 40 м² в два слоя;
10 л на 160 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, распылоривка падом.



**Техническая
Характеристика
арт. 390**

Масло для паркета арт. 390

Масло с воском для высококачественной защиты деревянных полов и лестниц в интерьере.

Предназначено для паркета, паркетной и массивной доски. А также для любой мебели и всех деревянных поверхностей, подверженных интенсивному механическому износу внутри помещений.

- Твердое, водоотталкивающее и стойкое к царапинам покрытие
- Стойкое к образованию пятен от кофе, красного вина, пива, колы и пищевых продуктов
- Образует паропроницаемое покрытие
- Подчеркивает естественную структуру дерева
- Срок службы более 30 лет
- Стойкость к механической нагрузке и истиранию
- В том числе для неотопляемых помещений

Стандартная схема нанесения для полов

- 1 слой: Масло для паркета арт. 390
- 2 слой: Масло для паркета арт. 390
- 3 слой: Масло для паркета арт. 390

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха выше 40%.



Протокол испытаний о безопасности для деревянной посуды и игрушек



придает дереву
красивый медовый
оттенок



Бесцветное

Колеруется

Глянцевое

Расход

1 л на 10-12 м² в два слоя;
2,5 л на 25-30 м² в два слоя;
10 л на 100-120 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, распылоривка падом.



Техническая
Характеристика
арт. 340

Твердое масло арт. 340

Паропроницаемое натуральное масло для декоративной окраски и защиты стен, потолков, дверей, окон, полов, мебели и других элементов внутри помещений.

Может быть использовано как финишное покрытие. Также возможно использование первым слоем в качестве грунтовки перед нанесением Масла для мебели арт. 345 или Масла для паркета арт. 390.

- Водостойкое и паропроницаемое
- Простое в нанесении
- Подходит для обработки полов, дверей, мебели, посуды
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Безопасно для детских игрушек
- Глубокая пропитка
- Легкое нанесение
- Как грунтовка для сильно впитывающих оснований
- Недорогое масло

Стандартная схема нанесения

1 слой: Твердое масло арт. 340
2 слой: Твердое масло арт. 340

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.



Протокол испытаний о безопасности
для деревянной посуды и игрушек



Бесцветное

Колеруется

Матовое

Расход

1 л на 16 м² в два слоя;
2,5 л на 40 м² в два слоя;
10 л на 160 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, располировка падом.



**Техническая
Характеристика
арт. 345**

Масло для мебели арт. 345

Паропроницаемое натуральное масло для для декоративной окраски мебели и других деревянных элементов интерьера.

Масло предназначено для обработки зашлифованных поверхностей внутри помещений, таких как мебель и стены. Мебельное качество достигается при нанесении масла в три слоя с обязательной межслойной шлифовкой.

Свойства

- Подходит для обработки мебели, дверей, стен и потолков
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Создает водоотталкивающее покрытие
- В том числе для неотапливаемых помещений
- Антистатичное
- Натуральный состав
- Простое в нанесении
- Срок службы более 30 лет

Стандартная схема нанесения

1 слой: Масло для мебели арт. 345
2 слой: Масло для мебели арт. 345

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.



Протокол испытаний о безопасности для деревянной посуды и игрушек



Бесцветное

Не колеруется

Шелковисто-глянцевый

Расход

1 л на 17-20 м² в два слоя;
2,5 л на 42-50 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, ткань.



Техническая
Характеристика
арт. 740

Жидкий воск для стен и потолков арт. 740

Жидкий воск для декоративной окраски деревянных стен, потолков и элементов внутри помещений. Идеально подойдет для обработки бань, саун, полоков. Не подходит для полов и интенсивно используемых поверхностей.

Для нанесения на чистое дерево и для предварительно обработанного маслами LUNA. Для обработки внутренних деревянных, пробковых и каменных неглазурованных поверхностей.

- Натуральный состав
- Легкое нанесение
- Эластичное покрытие
- Антистатический
- Паропроницаемый
- Подходит для ухода



Протокол
испытаний о
безопасности
для деревянной
посуды и игрушек

Полный состав

Карнаубский воск, пчелиный воск, льняное масло, изоалифаты, сушащее вещество без свинца и кобальта.

Стандартная схема нанесения

1 слой: Жидкий воск арт. 740
2 слой: Жидкий воск арт. 740

Время высыхания

Полное высыхание в течение 24-48 часов для каждого слоя при температуре не ниже 20°C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Не укрывайте поверхность, пока она полностью не высохнет. Полное отверждение в течение 3 недель.



Бесцветное

Не колеруется

Шелковисто-глянцевый

Расход

0,2 л на 17 м² в один слой;

0,2 л на 10 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Ткань, располировка падом, кисть.



**Техническая
Характеристика
арт. 710**

Воск для саун арт. 710

Натуральный воск для защиты стен и полков бань и саун. Также подходит для стен и потолков, мебели, детских игрушек, столярных изделий и других элементов внутри деревянного дома.

Для обработки внутренних деревянных и пробковых поверхностей. Для нанесения на чистое дерево и для предварительно обработанного маслами LUNA. Не подходит для душевых и купелей. Не содержит скипидар и цитрусовые масла, имеет нейтральный запах.

- Не желтит древесину
- Натуральный состав
- Паропроницаемый
- Антистатический



Протокол испытаний о безопасности для деревянной посуды и игрушек

Полный состав

Карнаубский воск, пчелиный воск, сафлоровое масло, смола даммар, изопарафин, сушащее вещество без свинца и кобальта.

Схема нанесения

1 слой: Воск для саун арт. 710

2 слой: Воск для саун арт. 710

Время высыхания

Полное высыхание в течение 24-48 часов для каждого слоя при температуре не ниже 20°C и относительной влажности воздуха не выше 40%. Не укрывайте поверхность, пока она полностью не высохнет. Полное отверждение в течение 3 недель.

