

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Характеристики	Belluna ЭКОНОМ ЛАЙТ	Polair/Полюс/МХМ	Intercold/Север
Уровень шума	Тихая работа (от 52 Дб). Дополнительная вибро-шумоизоляция снижает уровень шума на 10-20 дБ (опция)	Уровень шума промышленной машины	Уровень шума промышленной машины
Максимальные температуры работы наружного блока на улице	От -40 до +45°C (при комплектации зимним комплектом)	От -30 до +43°C (при комплектации зимним комплектом)	От -30 до +43°C (при комплектации зимним комплектом)
Экономия электроэнергии	До 20% в год	Нет	Нет
Пульт управления	Вынесен в отдельный щит, можно установить в любом удобном месте / Встроен во внутр. блок	Встроен в наружный блок, вынос - за доп. плату	Вынесен
Хладагент	Высокоэффективный, озонобезопасный R410A	R404A	R404A
Напряжение сети	Все модели на 220 В	220/380 В	220/380 В
Компрессор	Ротационный GMCC-Toshiba	Поршневой	Поршневой
Внутренний блок	Компактный	Громоздкий	Громоздкий
Корпус наружного блока	Уличного исполнения (IP24)	Нет	Нет
Оттайка	Интеллектуальная газовая оттайка (10-20 минут) не по времени, а по образованию снеговой шубы на испарителе!	Оттайка ТЭНом (20-40 минут)	Оттайка ТЭНом (20-40 минут)
Высокая влажность (70-85%)	В исполнении для вина, сыра	Нет	Нет
Автоматы защиты по току	Есть	Нет	Есть/Нет
Отдельный автомат защиты питания для наружного блока	Есть	Нет	Нет
Защита компрессора от гидроударов жидким фреоном (фреоновый отделитель жидкости)	Есть	Нет	Нет
Дополнительная зона переохлаждения хладагента	Есть	Нет	Нет
Защита компрессора по высокой или низкой температуре	Есть	Нет	Нет
Необходимые защиты от неправильной эксплуатации	Есть	Нет	Есть/Нет
Гарантия	18 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Монтаж	Простое подключение электрики и автоматики, развальцовка, не требуется пайка при монтаже, нет огневых работ на объекте	Необходима пайка при монтаже, огневые работы на объекте	Необходима пайка при монтаже, огневые работы на объекте
Максимальная длина магистрали (расстояние между внутр. и наруж. блоками)	18 метров	5 метров	15 метров
Максимальный перепад высот	6 метров	3 метра	3 метра
Комплектация	Межблочный, / Нет сигнальный и питающий кабели для монтажа в комплекте кабелей в комплекте	Есть	Нет/Есть
Наличие фреона в системе	Есть	Нет	Нет
Самоочистка наружного блока от крупных загрязнений (пуха, пыли, пакетов и др.)	Функция самоочистки за счёт обратного вращения вентилятора (опция)	Нет	Нет