

AQA drink 30 & 60

Wasserspender

Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse

3 Wasseroptionen

Abnehmbarer
Berührschutz

UVC-Lampe

Tropfschale

Eingebaute BWT
Magnesium Filtertechnologie



STANDGERÄT



AUFTISCHGERÄT

KURZBESCHREIBUNG

Der leitungsgebundene AQA drink 30 & 60 glänzt durch sein **modernes** und **zugleich robustes** Design aus Edelstahl. Das Gerät ist mit einer Kühlleistung von 30 l/h und 60 l/h als Auf Tisch- oder Standgerät erhältlich.

Je nach individuellem Geschmack erhalten Sie raumtemperiertes, gekühltes, kohlenstoffhaltiges oder heißes Wasser (max. 3 Optionen/Gerät) direkt auf Knopfdruck.

Das Modell besticht durch seine hohe Funktionalität und eignet sich besonders gut für all jene Räumlichkeiten, in welchen ein Augenmerk auf Qualität und Leistung gelegt wird.

Die BWT Filter mit **Magnesium Technologie** verwandeln einfaches Wasser in ein genussvolles Geschmackserlebnis und geben Energie für den Tag.

For You and Planet Blue.

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY

DATEN IM ÜBERBLICK		CA		CAS		HCS	
INFORMATIONEN		30	60	30	60	30	60
Artikelnummer Gerät		825037	825036	825010	825020	825011	825021
Artikelnummer Kabinett		825028	825029	825028	825029	825028	825029
Bauart		Auf Tisch-/Standgerät					
Material		Edelstahl					

WASSEROPTIONEN							
raumtemperiert, still			✓		✓		
gekühlt, still			✓		✓		✓
gekühlt, mit CO ₂					✓		✓
heiß							✓

TECHNISCHE DATEN		CA		CAS		HCS	
LEISTUNGSDATEN		30	60	30	60	30	60
Wasserabgabe raumtemperiert still	l/h		120		120		-
Wasserabgabe gekühlt still/CO ₂ *	l/h	30/-	60/-	30/30	60/60	-/30	-/60
Wasserabgabe heiß	l/h		-		-		8
Wassertemperatur kalt**	°C		~5-12		~5-12		~5-12
Wassertemperatur heiß	°C		-		-		95
Auslaufgeschwindigkeit	l/min		>2		>2		>2
Max. Kühlleistung	W		100		100		100
Max. Heizleistung	W		-		-		1000
Leistung Kompressor	HP		1/6		1/6		1/6
Eingangswasserdruck	bar		2		2		2
CO ₂ -Druck	bar		-		3		3
Kühltechnik/-mittel		Trockenkühlung/R290		Trockenkühlung/R290		Trockenkühlung/R290	
Leckagesicherung		Ja		Ja		Ja	

ANSCHLÜSSE							
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	220-240/50		220-240/50		220-240/50	
Trinkwasseranschluss	mm	8		8		8	
CO ₂ -Anschluss	mm	8		8		8	
Abwasseranschluss/-tank		optional		optional		optional	

MAßE UND GEWICHTE							
Gerätemaße B x H x T	cm	26 x 41,5 x 50	32 x 47 x 51	26 x 41,5 x 50	32 x 47 x 51	26 x 41,5 x 50	32 x 47 x 51
Zapfhöhe	cm	28,1	32,5	28,1	32,5	28,1	32,5
Nettogewicht	kg	26	31	29	34	29	34
Bruttogewicht	kg	28	34	31	37	31	37
Kabinettmaße B x H x T	cm	26 x 98 x 48,5	32 x 92,5 x 48,5	26 x 98 x 48,5	32 x 92,5 x 48,5	26 x 98 x 48,5	32 x 92,5 x 48,5
Nettogewicht Kabinett	kg	16	19	16	19	16	19
Bruttogewicht Kabinett	kg	17	20	17	20	17	20

* bei Δt 6 °C

** bei ca. 20 °C Zulauftemperatur

GEPRÜFTE QUALITÄT:   RoHS

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Tel.: +43 6232 5011-0
Fax: +43 6232/4058

E-Mail: info@bwt-aqadrink.com

www.bwt-aqadrink.com

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY