

PAS4007111

Cavo da interno da 6.6 mm a tripla schermatura con guaina bianca in PVC
Classe CPR Eca



ARTICOLO		PAS4007111
Codice		PAS4007111
Conduttore interno	Materiale	Cu
	Diametro mm	1.13
Dielettrico	Materiale	Pee
	Diametro mm	4.8
Schermo	Nastro	Al/Pet/Al
	%	1
	Treccia	CuSn
	%	40%
	Nastro	Al/Pet
	%	1
Foglio antimigrante		Pet
Guaina cavi interni	Materiale	
	Diametro mm	
Guaina esterna	Materiale	Pvc bianco
	Diametro mm	6.8
Impedenza	@ 200 MHz Ohm	75

Capacità	pF/m	52
Velocità di propagazione		85%
Raggio di curvatura minimo		35
Attenuazione	@ 5 MHz dB	1.3
	@ 50 MHz dB	4.1
	@ 200 MHz dB	8.0
	@ 470 MHz dB	12.6
	@ 800 MHz dB	16.8
	@ 1000 MHz dB	18.9
	@ 1350 MHz dB	22.3
	@ 1750 MHz dB	25.5
	@ 2150 MHz dB	28.7
	@ 2400 MHz dB	30.4
	@ 2700 MHz dB	32.8
Perdita di riflessione	@ 30-470 MHz dB	>30
	@ 470-862 MHz dB	>28
	@ 862-1750 MHz dB	>25
	@ 1750-2400 MHz dB	>20
Efficienza di schermatura	@ 5-30 MHz dB	>85
	@ 30-1000 MHz dB	>95
	@ 1000-2150 MHz dB	>90
Resistenza conduttore interno	Ohm/Km	18
Resistenza conduttore esterno	Ohm/Km	21
Lunghezza bobina	m	100