



## SWP1732TS

Multiswitch compatti a 17 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

<b>CODICE</b>	287359
Ingressi	16 SAT, 1 TV
Derivate	32
<b>SAT</b>	
Banda passante	MHz 950-2300
Guadagno con pendenza positiva	dB -8/-4
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V 100
Isolamento SAT-SAT	dB >30
<b>TV</b>	
Banda passante	MHz Passivo: 5-862 Attivo: 47-862
Guadagno attivo	dB -5
Guadagno passivo	dB -25
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V Guadagno TV attivo: 95
<b>Canale di ritorno</b>	
Banda passante	MHz TV passivo: 5-65
<b>Consumo</b>	
Consumo Derivata	mA 50
Assorbimento	mA, V TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore

Massimo assorbimento LNB	mA	TV passivo: 4000 TV attivo: 3840
--------------------------	----	----------------------------------

## **Caratteristiche generali**

Dimensioni	mm	310x310x40
------------	----	------------

Dimensioni alimentatore	mm	110x52x34
-------------------------	----	-----------

Temperatura di funzionamento	°C	-10÷+55
------------------------------	----	---------