

AMP9763



Amplificatori autoalimentati per amplificare i segnali satellitari con miscelazione passiva del segnale TV terrestre. Da utilizzare come amplificatore di lancio in un sistema IF o come amplificatore di linea SAT, permettono la regolazione del guadagno e della pendenza nella banda SAT.

Per l'installazione dell'AMP9764 sono disponibili dei supporti (art. MBX0001) che lasciano dello spazio vuoto (19mm) tra l'amplificatore e la parete, consentendo il passaggio dei cavi o il montaggio degli amplificatori in particolari condizioni.

- Elevato guadagno ed alto livello d'uscita
- Meccanica in pressofusione completamente schermata
- Alimentatore switching integrato
- Tecnologia Push-pull

CODICE		235052
Ingressi	n°	1
Bande di ingresso		RC + VHF + UHF + SAT
VHF	Frequenza Hz	47 - 230
UHF	Frequenza Hz	470 - 862
SAT	Frequenza Hz	950 - 2400
Uscite	n°	1
FM	Figura di rumore dB	8, 8, 10
Uscita test	dB	- 28
Impedenza	Ohm	75
Connettore		F femmina
Piattezza	dB	± 2
Tensione di alimentazione	Vac,Hz	220-240, 50-60

Classe di isolamento		II
Consumo	W	16
Temperatura di funzionamento	C°	-10 a +55
Dimensioni	mm	194 x 143 x 53
Peso	Kg	2.2
Peso netto	Kg	2.1