



SWI8524STPLUS

Multiswitch in cascata a 5 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate). **Meccanica accoppiata.**

CODICE		271057
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Derivate		24
SAT		
Banda passante	MHz	950-2150
Guadagno con pendenza positiva	dB	-2/5
Regolazione del guadagno	dB	15
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	110
Perdita di passaggio	dB	-4
Isolamento SAT-SAT	dB	>45
TV		
Banda passante	MHz	85-862
Guadagno con pendenza positiva	dB	-7/2
Regolazione del guadagno	dB	20
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	105
Perdita di passaggio	dB	-3
Canale di ritorno		
Banda passante	MHz	5-65

Guadagno	dB	-5
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB μ V	100
Perdita di passaggio	dB	-2
Caratteristiche generali		
Assorbimento	mA, V	440, 14340, 18
Dimensioni	mm	355x120x60
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-10÷+55