



SWI924TS

Multiswitch in cascata a 9 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

CODICE	287363	
Ingressi	8 SAT, 1 TV	
Derivate	24	
SAT		
Banda passante	MHz	950-2300
Guadagno con pendenza positiva	dB	-5/-1
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB μ V	100
Perdita di passaggio	dB	-1.5/-6
Isolamento SAT-SAT	dB	>30
TV		
Banda passante	MHz	Passivo: 5-862 Attivo: 47-862
Guadagno attivo	dB	-5
Guadagno passivo	dB	-25
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB μ V	Attivo: 95
Perdita di passaggio	dB	-3/-4.5
Canale di ritorno		
Banda passante	MHz	TV passivo: 5-65
Consumo		

Consumo Derivata	mA	50
Assorbimento	mA, V	TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore
Massimo assorbimento LNB	mA	TV passivo: 1500 TV attivo: 1340

Caratteristiche generali

Dimensioni	mm	230x190x40
Temperatura di funzionamento	°C	-10÷+55