

## SWI8532STPLUS

Multiswitch in cascata a 5 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate). **Meccanica accoppiata.**



<b>CODICE</b>	271058	
Ingressi	4 SAT, 1 TV	
Derivate	32	
<b>SAT</b>		
Banda passante	MHz	950-2150
Guadagno con pendenza positiva	dB	-2/4
Regolazione del guadagno	dB	15
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V	108
Perdita di passaggio	dB	-5
Isolamento SAT-SAT	dB	>45
<b>TV</b>		
Banda passante	MHz	85-862
Guadagno con pendenza positiva	dB	-10/-4
Regolazione del guadagno	dB	20
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V	102
Perdita di passaggio	dB	-4
<b>Canale di ritorno</b>		
Banda passante	MHz	5-65

Guadagno	dB	-6
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V	100
Perdita di passaggio	dB	-2
<b>Caratteristiche generali</b>		
Assorbimento	mA, V	440, 14340, 18
Dimensioni	mm	440x120x60
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-10÷+55