



## SWP1724TS

Multiswitch compatti a 17 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.

<b>CODICE</b>	287358	
Ingressi	16 SAT, 1 TV	
Derivate	24	
<b>SAT</b>		
Banda passante	MHz	950-2300
Guadagno con pendenza positiva	dB	-7/-3
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	100
Isolamento SAT-SAT	dB	>30
<b>TV</b>		
Banda passante	MHz	Passivo: 5-862 Attivo: 47-862
Guadagno attivo	dB	-3
Guadagno passivo	dB	-23
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dBμV	Guadagno TV attivo: 95
<b>Canale di ritorno</b>		
Banda passante	MHz	TV passivo: 5-65
<b>Consumo</b>		
Consumo Derivata	mA	50
Assorbimento	mA, V	TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore

Massimo assorbimento LNB	mA	TV passivo: 4000 TV attivo: 3840
--------------------------	----	----------------------------------

## **Caratteristiche generali**

Dimensioni	mm	260x310x40
------------	----	------------

Dimensioni alimentatore	mm	110x52x34
-------------------------	----	-----------

Temperatura di funzionamento	°C	-10÷+55
------------------------------	----	---------