



ПРАЙС-ЛИСТ

С 03.05.2018г

МОНОБЛОКИ И СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИЯ «АСК»



Сплит-системы

Наименование модели	Охлаждаемый объем камеры, мЗ*	Холодо-производительность, кВт*	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение, Вольт-Фаза-Герц	Розничная цена, руб.
Среднетемпературные сплит-системы (-5...+10°C)					
СС-11	2,5...8,5	0,65	0,75	220-1-50	51 647
СС-12	5,3...15,8	0,95	0,75	220-1-50	54 350
СС-13	8...22	1,28	0,85	220-1-50	67 823
СС-20	10...25	1,45	1,20	220-1-50	74 710
СС-21	14...30,5	2,01	1,20	220-1-50	81 915
СС-22	16...35	2,60	1,60	380-3N-50	87 651
СС-31	30...70	3,09	1,60	380-3N-50	114 841
СС-32	44...82	3,89	2,20	380-3N-50	129 974
СС-41	63...125	5,10	4,20	380-3N-50	197 950
СС-51	123...180	5,50	6,23	380-3N-50	322 800
СС-52	142...245	7,10	6,23	380-3N-50	334 600
Низкотемпературные сплит-системы (-18...-10°C)					
СН-12	6,3...11	0,79	0,84	220-1-50	66 977
СН-13	7...14	0,90	1,13	220-1-50	72 221
СН-21	9,3...16	1,01	1,23	220-1-50	75 274
СН-22	16,7...30,5	1,77	1,65	380-3N-50	86 804
СН-23	20...35	1,90	1,98	380-3N-50	89 785
СН-31	29,5...40	2,01	1,98	380-3N-50	125 155
СН-32	36...75	2,90	2,82	380-3N-50	148 332
СН-41	58...64**	3,60	7	380-3N-50	216 000
СН-51	110...115**	7,10	10	380-3N-50	425 900
СН-52	140...158**	9,58	11	380-3N-50	440 600

****объем камер, охлаждаемых низкотемпературными сплит-системами 4 и 5 габарита, указан на температуре в камере -18...-15°C**

Моноблоки

Наименование модели	Охлаждаемый объем камеры, мЗ*	Холодо-производительность, кВт*	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение, Вольт-Фаза-Герц	Розничная цена, руб.
Среднетемпературные моноблоки (-5...+10°C)					
МС-11	2,5...8,5	0,65	0,75	220-1-50	44 667
МС-12	5,3...15,8	0,95	0,75	220-1-50	48 122
МС-13	8...22	1,28	0,85	220-1-50	56 693
МС-20	10...25	1,45	1,20	220-1-50	67 534
МС-21	14...30,5	2,01	1,20	220-1-50	67 909
МС-22	16...35	2,60	1,60	380-3N-50	71 189
МС-31	30...70	3,09	1,60	380-3N-50	106 150
МС-32	44...82	3,89	2,20	380-3N-50	133 144
Низкотемпературные моноблоки (-18...-10°C)					
МН-12	6,3...11	0,79	0,84	220-1-50	55 525
МН-13	7...14	0,90	1,13	220-1-50	56 057
МН-21	9,3...16	1,01	1,23	220-1-50	68 165
МН-22	16,7...30,5	1,77	1,65	380-3N-50	81 698
МН-23	20...35	1,90	1,98	380-3N-50	86 814
МН-31	29,5...40	2,01	1,98	380-3N-50	121 946
МН-32	36...75	2,90	2,82	380-3N-50	152 040

***Примечание:**

Холодопроизводительность указана:

- Для среднетемпературных систем: при $T_{\text{кам}} = 0^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{конд}} = 45^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{окр.ср}} = 30^{\circ}\text{C}$;

- Для низкотемпературных систем: при $T_{\text{кам}} = -18^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{конд}} = 45^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{окр.ср}} = 30^{\circ}\text{C}$.

Охлаждаемый объем указан:

- Для среднетемпературных систем: при $T_{\text{конд}} = 45^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{окр.ср}} = 30^{\circ}\text{C}$;

- Для низкотемпературных систем: при $T_{\text{конд}} = 45^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{окр.ср}} = 30^{\circ}\text{C}$.



Стандартная комплектация:

- Корпус из оцинкованной стали с белым полимерным покрытием в защитной пленке.
- Компрессор поршневой герметичный Tecumseh (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества).
- Конденсатор и испаритель ребристо-трубный (ламельный) (Россия): материал трубы – медь, ребер – алюминиевый сплав.
- Система автоматики представляет собой микропроцессорный контроллер Danfoss / Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества), обеспечивающий работу холодильной установки по программе пользователя. На моделях 4 и 5 габаритов установлен контроллер Dixell с выносным пультом.
- Докипатель.
- Фильтр-осушитель.
- Оттайка автоматическая. Нагрев испарителя и поддона производится ТЭНами.
- В дренажный шланг слива установлен ПЭН, исключающий замерзание трубки.
- Капиллярная трубка (на моделях 1, 2 и 3 габарита) или TPV с расширительной вставкой (на моделях 4 и 5 габарита) на жидкостной линии.
- Вводной автомат.
- Магнитный пускатель Schneider Electric на включение компрессора (для моделей с 3фазным компрессором).
- Магнитный пускатель Schneider Electric на включение электрооттайки на моделях 2, 3, 4 и 5 габаритов (для ТЭНов мощностью свыше 0,9кВт).
- Реле высокого давления – на моделях 1 габарита (для установок с 1фазным компрессором). Реле высокого и низкого давления - для моделей с 3фазным компрессором.
- Монитор напряжения на моделях 4 и 5 габарита.
- Отделитель жидкости + ресивер жидкого хладагента на моделях 4 и 5 габарита.
- Соленоидный клапан + смотровое стекло на жидкостной линии на моделях 4 и 5 габарита.
- Осевые вентиляторы.
- Обратный клапан на линии слива жидкого хладагента из конденсатора в ресивер на моделях 4 и 5 габарита (является компонентом зимнего комплекта на -25°C).
- Подогрев картера компрессора на моделях 4 и 5 габарита (является компонентом зимнего комплекта на -25°C).
- Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора или Реле давления для включения и отключения вентиляторов конденсатора по заданному давлению конденсации (для моделей 4 и 5 габарита) (является компонентом зимнего комплекта на -25°C).
- Обвязка компонентов осуществляется медной трубой с толщиной стенки не менее 0,85мм.
- Обвязка электрической части выполняется проводами ГОСТ сечением не менее 1,5мм².

Дополнительные опции:

1. «Зимний комплект» W1 - предназначен для работы холодильной машины при температуре окружающего воздуха до минус 10°C – 7 000 руб.
2. «Зимний комплект» W2 - предназначен для работы холодильной машины при температуре окружающего воздуха до минус 25°C – 15 000 руб. (доступно для моделей 2, 3, 4 и 5 габарита).
3. Выносной пульт управления « P »– при необходимости установки пульта управления на расстоянии от наружного блока – 7 000 руб.
4. Шумоизоляция корпуса наружного блока « S » - для снижения уровня шума – 7 000 руб.
5. Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном « V » – 3 500 руб.
6. Защитные функции – реле давления по высокому и низкому давлению для 1 и 2 габарита «R» - 3 500руб.
7. GSM-мониторинг « G »– для удаленного контроля работы холодильной машины - 13 000руб.
8. Трубопровод « T » (медная труба + теплоизоляция трубопровода) – цена по запросу.