

## M-8B

SAE 20

API SD/CB



### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для среднефорсированных бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей (УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ) с периодичностью замены до 18 тыс. км пробега.

Также применяется в качестве зимнего масла для среднефорсированных автотракторных дизельных двигателей.

### ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

- Все сезоны

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- + Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, гарантирующей длительный срок службы масла и бесперебойную работу техники.
- + Надежно защищает детали двигателя от коррозии и преждевременного износа.
- + Имеет хорошие моющие свойства, поддерживающие чистоту цилиндров.
- + Препятствует образованию лака и нагара на деталях двигателя.
- + Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПОКАЗАТЕЛИ

М-8В

Вязкость кинематическая, мм<sup>2</sup>/с:

- при 100 °С

8,19

- при 0 °С

1100

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

223

Температура застывания, °С

-25

Плотность при 20 °С, кг/м<sup>3</sup>

898

Индекс вязкости

95

Зольность сульфатная, %

0,89

Щелочное число, мг КОН/г

5,3



*Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.*