




SP 3 Dirt


Дренажный насос для чистой и грязной воды SP 3 Dirt с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный поплавковым выключателем.



1



2



3



4

1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насоса в зависимости от уровня воды, с защитой от «сухого хода»

3 Система Quick Connect

- Для быстрого и простого подсоединения шлангов 1 1/4" к насосу

4 Для грязной воды

- Надежная откачка воды с частицами до 20мм в диаметре



SP 3 Dirt

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-502.0
Штрих-код (EAN)		4054278060415
Макс. мощность двигателя	Вт	350
Макс. производительность	л/ч	7000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	6 / 0,6
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Масса (без принадлежностей)	кг	4,23
Размеры (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки

SP 3 Dirt 1.645-502.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Другое									
Комплект плоского шланга	3	2.997-100.0						Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	☐
Соединители									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Фильтр									
Входной фильтр для погружных насосов, малый	5	2.997-201.0						Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	☐

☐ Доступные аксессуары.

SP 3 Dirt 1.645-502.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0							☐
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	2	2.645-142.0						Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	☐
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	3	2.645-247.0							☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	4	2.645-322.0							☐
Шланг Performance Plus 3/4" -50м	5	2.645-323.0							☐

☐ Доступные аксессуары.