





K 2 Universal Edition

Минимойка K 2 Universal Edition для периодического применения и простых загрязнений вокруг дома.




1 Карман для кабеля

- Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе аппарата.



2 Удобный аксессуар для хранения

- Шланг высокого давления, струйная трубка и пистолет удобно размещаются на корпусе аппарата.



3 Система Quick Connect

- Система обеспечивает быстрое присоединение шланга высокого давления к аппарату и пистолету и его быстрое отсоединение.



4 Компактные размеры и легкий вес

- Аппарат очень удобен для переноски и перевозки.



K 2 Universal Edition

- Легкое компактное устройство
- Удобное хранение принадлежностей и кабеля
- Система Quick Connect

Технические характеристики

№ для заказа	1.673-000.0	
Штрих-код (EAN)	4054278629889	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Давление	бар / МПа	110 / 11
Производительность	л/ч	макс. 360
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Производительность по площади	м²/ч	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Масса (без принадлежностей)	кг	3,77
Размеры (Д × Ш × В)	мм	182 × 280 × 390

Комплектация

Пистолет	G 120 Q
Струйная трубка Vario Power	–
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления м	3
Встроенный фильтр для воды	■
Адаптер для садового шланга A3/4"	■
■ Входит в комплект поставки	

K 2 Universal Edition

1.673-000.0

KÄRCHER


		№ для заказа						Цена	Описание	
Струйные трубки										
Грязевая фреза DB 120 для K 2 - K 3	1	2.642-727.0							Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	☒
Телескопическая струйная трубка TLA 4	2	2.644-190.0							Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	☐
Комплект для мойки фасадов и стекол	3	2.644-249.0							Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	☐
Защитный брызговик	4	2.642-706.0							Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	☐
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0							Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	☐
1-ступенчатая удлинительная трубка	6	2.643-240.0							Удлинит струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	☐
Струйная трубка 360° VP 180 S	7	2.643-254.0							Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	☐
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3	8	2.642-724.0							Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	☐
Телескопическая трубка	9	2.642-347.0							Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	☐
Приспособления для очистки поверхностей										
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	10	2.644-084.0								☐
Мощная швабра PS 30	11	2.644-123.0							Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	☐
Мощная швабра PS 30 Plus	12	2.644-212.0							Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	☐
Моечные щетки и губки										
Мощная щетка WB 150	13	2.643-237.0							Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐

☒ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

K 2 Universal Edition 1.673-000.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Вращающаяся щетка WB 120	14	2.644-060.0						Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	☐
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0							☐
Мягкая щетка WB 60	16	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	17	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐
Мощная щетка *Basic Line	18	2.642-783.0						Not for AKRU	☐
Вращающаяся щетка WB 120	19	2.644-061.0						Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	☐
Моечная щетка	20	6.903-276.0						Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	☐
Пистолеты									
Распылитель G 180 Q	21	2.642-889.0						Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect									
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	22	2.643-585.0						Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	23	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстросоединяющему разъему пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	☐
Комплект быстросоединяемого соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	24	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	☐
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect									
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	25	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросоединяющим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	☐
Для промывки труб									
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	26	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 2 Universal Edition 1.673-000.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Комплект для промывки труб PC 15	27	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для промывки труб PC 7,5	28	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	☐
Пенная насадка									
Насадка для пенной чистки FJ 6	29	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Пенное сопло FJ 3	30	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а также для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	☐
Прочее									
Комплект для гидроабразивной чистки	31	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Водяной фильтр	32	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	☐
Комплект колец круглого сечения	33	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	☐
Фильтр для воды	34	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 2 Universal Edition 1.673-000.0

KÄRCHER


		№ для заказа						Цена	Описание	
Тележки для шлангов										
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	☐
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0							Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	☐
Шланги										
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	3	2.645-156.0							Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0							Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	5	2.645-138.0							Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	6	2.645-142.0							Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °C.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0								☐
Соединители и коннекторы для систем полива										
Универсальный коннектор Plus	10	2.645-193.0							Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	11	2.645-194.0							Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.