



FOODMAX CHAIN LT

Код продукта: 263200801

Пищевое масло для смазки приводных и конвейерных цепей в условиях низких температур.

Этот продукт основан на смеси синтетических углеводородов и защищен от окисления, что обеспечивает длительный срок службы масляной пленки при различных температурах. Он предназначен для смазки конвейерных цепей и подшипников, непрерывно работающих при низких температурах, как минимум до -40°C , а также при медленном движении цепей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для приводных и конвейерных цепей: при необходимости наносите равномерно кистью или масленкой. Также может наноситься автоматически с помощью централизованной системы подачи смазочного материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проникает в звенья и штифты, уменьшая износ и продлевая срок службы цепи
- Не образует твердых отложений углерода
- Смешивается с эфирами, минеральными маслами и другими синтетическими углеводородами
- Предотвращает разбрызгивание при высокой скорости и, следовательно, окрашивание тканей
- Отличные противоизносные свойства
- Низкая летучесть, что уменьшает количество остатков при испарении

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Внешний вид		Прозрачный
Базовое масло		Синтетическое
Вязкость кинематическая при 40°C , сСт	ASTM D445	17
Вязкость кинематическая при -40°C , сСт	ASTM D445	2500
Индекс вязкости		125
Плотность при 20°C , г/мл	ASTM D4052	0.820
Температура вспышки в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D92	>220
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ASTM D97	-60
Сертификат NSF		151578
Сертификат Halal		Да
Сертификат Kosher		Да