

# FOODMAX AIR 32

Код продукта: 263300101

## Полностью синтетическая пищевая жидкость для компрессоров и вакуумных насосов

Благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам этот продукт можно безопасно использовать во всех типах компрессоров и вакуумных насосов. В основе продукта полностью синтетическое базовое масло и специально подобранные присадки.

Рецептура одобрена NSF H1

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная устойчивость к окислению и длительный срок службы при очень высоких температурах
- Защита компрессора от перегрева при повышенных температурах
- Очень высокая температура вспышки и самовоспламенения для дополнительной безопасности
- Низкая летучесть и возможность переноса в фильтры и резервуары для хранения
- Отличная прочность пленки и противоизносные свойства
- Очень хорошие свойства охлаждающей жидкости для отвода тепла от компрессора
- Жидкость с очень длительным сроком службы обеспечивает длительный слив масла
- Отличная защита от нагара и лака, что помогает уменьшить отложения на клапанах
- Отличная защита от ржавчины и коррозии
- Foodmax Air соответствует стандарту DIN 51506 VDL

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазочно-охлаждающая жидкость для любых типов винтовых и пластинчатых компрессоров
- Смазочное масло для альтернативных и поршневых компрессоров
- Смазочная жидкость для вакуумных насосов

## ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Внешний вид		Прозрачный
Базовое масло		Синтетическое
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	ASTM D445	32
Индекс вязкости		>110
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D4052	0.848
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	>235
Температура застывания, °С	ASTM D97	<-30
Сертификат NSF		151287
Сертификат Halal		Да
Сертификат Kosher		Да

