

FOODMAX GREASE SI3



Код продукта: 263702601

Силиконовая смазка для пищевой промышленности.

Foodmax Grease SI 3 представляет собой продукт линейки силиконовых смазок с высокой адгезией, предназначенных для смазывания клапанов и кранов. Эти продукты доступны в различных классах консистенции, что позволяет использовать их в широком спектре применений.

Foodmax Grease SI 2 и 3 разработаны. Они обладают отличной химической и термической стойкостью, содержат PTFE (политетрафторэтилен), одобрены компанией Krupp Cranes для смазки телескопических стрел кранов и TZW Germany для прямого контакта с питьевой водой. Благодаря высокой диэлектрической прочности, эти смазки могут использоваться в качестве электроизоляционного материала.

Смазки серии **Foodmax Grease SI** совместимы со всеми стандартными эластомерами, включая EPDM, за исключением эластомеров на основе силикона.



ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Внешний вид		Прозрачный
Базовое масло		Синтетическое
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	ASTM D445	1000
Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт	ASTM D445	80
Индекс вязкости		160
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D4052	0.860
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	265
Температура застывания, °С	ASTM D97	-35
Сертификат NSF		151306
Сертификат Halal		Да
Сертификат Kosher		Да