

Accurately together



petroyağ
LUBRICANTS

OYSTER 205

Описание

OYSTER 205, белое масло фармацевтической категории, которое получают из бесцветного, прозрачного, не имеющего запаха, парафинового сырья высокой чистоты. Продукт очищен по специальным технологиям производства и сертифицирован по спецификациям немецкой, британской и американской фармакопеи (DAB / BP / EUR / USP) и 21 CFR 172.878 и 178.3620 (a) Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов; а также соответствует спецификациям прямого контакта с пищевыми продуктами.

OYSTER 205 характеризуется неизменно высоким качеством, а также высокой устойчивостью к окраске и окислению.

Свойства и

Преимущества

- **КОСМЕТИКА**; ингредиенты для слабительных, детских масел и масел для ванн, лосьонов, губных помад, массажных масел, бомбочек для ванн, стиков-антиперспирантов и дезодорантов; исходные материалы для мазей, очищающих и косметических кремов, средств для ухода за волосами, солнцезащитных лосьонов и смягчающих средств.
- **ФАРМАЦЕВТИКА**; антиадгезив, связующее и смазывающее вещество в капсулах и таблетках, содержащих продукты для диетического питания.
- **ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ**; плавают в жидкости брожения при производстве уксуса и вина, в качестве антиадгезива в обезвоженных фруктах и овощах; в качестве компонента термоплавого покрытия замороженного мяса; в производстве кондитерского герметика для яичной скорлупы и в консервной промышленности.
- **УПАКОВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ**; в разливочном оборудовании, требующем смазки USDA-1 из-за возможного случайного загрязнения продуктов питания и напитков; для смазывания пищевой бумаги и картона.
- **ПЛАСТИК И РЕЗИНА**; пластификатор и наружная смазка для производства ПЭ, ПП, ПС; пластификатор в производстве термопластичных эластомеров, таких как СБС, СЭБС, СЭПС.
- **БАЗОВЫЕ МАСЛА В ПРОМЫШЛЕННЫХ СМАЗКАХ**, подлежащих одобрению NSF для случайного контакта с пищевыми продуктами.
- **ТУРИЗМ**; Не загрязняющая окружающую среду смазка/диэлектрическое масло для электрических погружных насосов для чистых минеральных и лечебных вод
- **ТЕКСТИЛЬ**; в качестве смазки для пряжи на основе полипропилена.

Petroyağ ve Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

G05B Tembelova Mevkii Gençlik Cad. No : 3014 Gebze, Kocaeli PK: 41400

Tel: +90 262 677 17 00, Fax : +90 262 677 17 01

www.petroyag.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105026344

Accurately together

petroyağ
LUBRICANTS

Технические свойства

Характеристика	Метод испытания	Стандартное значение
Материал	-	Пластификатор
Внешний вид	-	C & B
Запах	-	Без запаха
Цвет	Визуальный осмотр	Бесцветный
Цвет по Сейболту	ASTM D 156	+30
Анилиновая точка, °C	ASTM D 611	114
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,855
Плотность при 85 °F, г/см ³	ASTM D 4052	0,846
Вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	31,00
Вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	5,1
Температура вспышки (COC), °C, мин.	ASTM D 92	210
Температура застывания, °C, макс.	ASTM D 6749	-12
Число нейтрализации, мг KOH/г, макс.	ASTM D 664	0,01
Общее кол-во серы, ч/млн., макс.	ASTM D 2622	10
Полициклический ароматический углеводород	USP 38 /Ph. Eur 9 изд.	Пройдено
Легко карбонизируемые вещества	USP 38 /Ph. Eur 9 изд.	Пройдено
Твердые парафины	USP 38 /Ph. Eur 9 изд.	Пройдено
Кислотность или щелочность	USP 38 /Ph. Eur 9 изд.	Пройдено
FDA 21 CFR 172.878	FDA	Подтверждено
FDA 21 CFR 178.3620 (a)	FDA	Подтверждено
FDA 21 CFR 178.3570	FDA	Подтверждено
Чистота	USP 38 /Ph. Eur 9 изд.	Подтверждено
Коэффициент преломления, n ₂₀ /D	ASTM D 1218	1,4700
Влажность, ч/млн.	ASTM D 6304 Метод А	22
УФ при 275 нм	ASTM 2008	< 0,1

** Информация, приведенная в типовых характеристиках, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве, и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Соблюдайте меры предосторожности и нормы промышленной гигиены при обращении с химическими веществами. Для получения более подробной информации см. паспорт безопасности.

Упаковка

Канистры, бочки и КСГМГ

Дата/№ редакции: 18.08.2021/04

Petroyağ ve Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

GOSB Tembelova Mevkii Gençlik Cad. No : 3014 Gebze, Kocaeli PK: 41400

Tel: +90 262 677 17 00, Fax : +90 262 677 17 01

www.petroyag.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105026344