

NORMATEK NT1023



СПРЕЙ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

Данный препарат предназначен для всех типов приводных ремней. Препарат увеличивает тягу и натяжение ремней в приводных двигателях. Предотвращает проскальзывание и скрип ремня, помогает в передаче мощности. Может использоваться для всех типов плоских, круглых и клиновых приводных ремней.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТОИНСТВА:

- удаляет зазоры клинового ремня, возникающие из-за холода, влаги или нормальных условий эксплуатации
- эффективно удаляет неприятные шумы, вызванные старением клиновых ремней

ПРИМЕНЕНИЕ:

- рекомендуется для использования во всех машинах и оборудовании, приводимых в движение ремнями
- для всех типов плоских, круглых и клиновых приводных ремней

ИНСТРУКЦИЯ:

Хорошо встряхните банку. Распылите спрей, распыляя на боковые поверхности, которые соприкасаются с ведущим колесом (вся работа должна выполняться на выключенном двигателе, приводящем механизм). После нанесения препарата включите механизм и дайте ремню вращаться в течение нескольких минут. При необходимости повторите действие.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	NT1023
Внешний вид	от бесцветного до белого
Химическая основа	алифатические углеводороды
Плотность	0.72
Запах	характерный
Температура воспламенения (после испарения всех летучих компонентов)	+250°C
Температура применения	+5°C...+35°C
Допуск InS H-1	Есть
Допуск NSF H-1	Есть
Kosher допуск	Есть

Все данные о характеристиках в этом техническом паспорте являются ориентировочными и могут меняться в процессе производства.