



Полностью синтетическое моторное масло ORSO RACING с использованием полиальфаолефинов (ПАО), создано для высокомоощных и высокооборотных двигателей

В составе: высококачественные синтетические базовые масла на основе ПАО и гидрокрекингвом масле класса VHMV (высший класс переработки и очистки базовых масел), стойкий к деструкции модификатор вязкости и специальный пакет присадок средней зольности.

Моторное масло ORSO RACING предназначено для всесезонного применения во всех типах современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей, атмосферных или с турбо нагнетанием. Рекомендуется для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей гоночных, спортивных, специализированных автомобилей, работающих в жестких условиях эксплуатации. Обеспечивает уверенную эксплуатацию двигателя при форсированном режиме работы за счет особо прочной масляной пленки и стабильной вязкости.

Преимущества

- ⚡ Значительно продлевает срок службы турбин
- ⚡ Сохраняет чистоту деталей двигателя и обладает высокой стойкостью к окислению
- ⚡ Выдерживает высокие термические нагрузки и экстремальные условия эксплуатации спортивных соревнований
- ⚡ Увеличивает ресурс двигателя, блокирует образование лаков и шлама, способствует поддержанию чистоты поршня и сохраняет подвижность поршневых колец

Наименование показателей

Типичное значение

Методы испытаний

Наименование показателей	Типичное значение			Методы испытаний
	0W-40	5W-50	10W-60	
Вязкость по SAE				
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,70	20,50	24,50	ГОСТ 33
Индекс вязкости	174	162	158	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	10,5	10,5	10,5	ГОСТ 30050
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	216	224	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-48	-40	-38	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной зольности, %	1,05	1,05	1,05	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	0,845	0,840	0,850	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API SN/CF
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4

ФАСОВКА

- 1L ■
- 4L ■
- 5L ■
- 10L ■
- 20L ■
- 60L ■
- 208L ■



ORSO RACING API SN/CF