

FOODMAX® PTFE-C SPRAY



Код продукта: 262501301

Сухое смазочное покрытие, содержащая PTFE.

Этот продукт подходит для использования в пищевой, фармацевтической и других «чистых» отраслях промышленности, где нельзя использовать влажные и липкие смазки. Foodmax® PTFE-C после отверждения образует твёрдое сухое покрытие, похожее на краску. Это покрытие действует как бесцветное, антипригарное, сухое смазывающее вещество, идеально подходящее для направляющих, шпинделей, деталей машин, транспортных лент и лотков. Сухая плёнка Foodmax® PTFE-C предотвращает прилипание пыли и других частиц к поверхности.

Применение:

Foodmax® PTFE-C можно использовать в пыльных условиях, например, на бумажных фабриках, в пекарнях и на производстве древесных гранул.

Это быстросохнущая сухая смазка для поверхностей, не содержащая силикона, поэтому пыль не прилипает к поверхности.

Также подходит в качестве антипригарного средства и обладает хорошей термостойкостью до 270 °С.

Как использовать:

Перед использованием хорошо встряхните баллончик спрея. Распылите средство с расстояния 15–30 см и дайте плёнке высохнуть на воздухе минимум 30 минут. Используйте средство в хорошо проветриваемых помещениях.



ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Внешний вид	Беловатая тонкая сухая плёнка (после отверждения)
Максимальная рабочая температура, °С	270
Твёрдое смазочное вещество	PTFE