

FOODMAX CHAIN HT-X



Код продукта: 263200601

Высокотемпературное пищевое цепное масло.

Foodmax Chain HT-X создан на основе высокополярного биоразлагаемого эфирного базового масла и защищен от окисления, что обеспечивает длительный срок службы влажной пленки при высоких температурах. Высокополярные молекулы прочно прилипают к поверхности и выдерживают высокие температуры, в то же время разделяя движущиеся части благодаря высоковязкой смазочной пленке, сохраняющейся при таких высоких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт предназначен для смазки конвейерных цепей и подшипников, работающих непрерывно при высоких температурах (до 280 °С) и кратковременных температурах (до 300 °С), на текстильных станках, сушильных машинах, хлебопекарных печах и цепях для окрасочных печей. Он обладает выдающимися противоизносными свойствами и значительно снижает износ цепей, как никакой другой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительный срок службы жидкости при высоких температурах, что обеспечивает максимальную экономию смазочного материала
- Не образует твердых углеродистых отложений
- Обладает хорошими нагрузочными и противоизносными свойствами
- Смешивается с большинством жидкостей на основе сложных эфиров
- Высокополяризованные молекулы обеспечивают отличную смазывающую способность
- Отличная термическая стабильность
- Максимальная температура применения составляет 300 °С

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Внешний вид		Прозрачный
Базовое масло		Синтетическое
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	ASTM D445	120-170
Индекс вязкости		185
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D4052	0.940
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	>275
Температура застывания, °С	ASTM D97	-32
Диапазон рабочих температур, °С		От -10 до 280
Сертификат NSF		Да
Сертификат Halal		Да
Сертификат Kosher		Да