

FOODMAX GEAR 100



Код продукта: 263500201

Пищевое редукторное масло.

Это редукторное масло с пищевым допуском, в котором сочетание новейших технологий производства базовых масел и специальных присадок позволило добиться очень высоких эксплуатационных характеристик.

Все базовые материалы, используемые для производства, нетоксичны и пригодны для пищевых целей. Этот продукт сертифицирован по стандарту NSF H1 для случайного контакта с пищевыми продуктами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам и тщательно подобранным добавкам, он может быть использован в большинстве применений в производственном процессе пищевой и перерабатывающей промышленности.

Эти продукты разработаны для смазки зубчатых колес и редукторов, конических и косозубых передач, подшипников, цепей, винтов, соединений и вообще для любого применения, требующего вязкости, соответствующей стандарту ISO 100.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проникает в звенья и штифты, уменьшая износ и продлевая срок службы цепи
- Не образует твердых отложений углерода
- Смешивается с эфирами, минеральными маслами и другими синтетическими углеводородами
- Предотвращает разбрызгивание при высокой скорости и, следовательно, окрашивание тканей
- Отличные противоизносные свойства
- Низкая летучесть, что уменьшает количество остатков при испарении

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Внешний вид		Прозрачный
Базовое масло		Синтетическое
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	ASTM D445	100
Индекс вязкости		118
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D4052	0.864
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	>200
Температура застывания, °С	ASTM D97	-18
Сертификат NSF		151305
Сертификат Halal		Да
Сертификат Kosher		Да