

7.3 Гарантия не распространяется на: светильники, использующиеся не по назначению; светильники, имеющие механические и иные повреждения, а также светильники, имеющие наличие следов вскрытия, (ремонта).

7.4 Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Номер партии
DW1025

Место продажи

Дата продажи

Подпись продавца

Подпись покупателя

Дата обмена

М.П.

**AKTIV
ELECTRO**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ SLP С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



**AKTIV
ELECTRO**

**AKTIV
ELECTRO**

1. Общие сведения об изделии и его функционале.

1.1 Область применения светильника: освещение офисов, рабочих кабинетов, общественных и административных зданий, торговых центров и магазинов. Светильник обеспечивает аварийное освещение в случае непредвиденного отключения питающей сети на первичной обмотке ближайшего трансформатора.

1.2 Светильник представляет собой светодиодную сборку, состоящую из последовательно соединенных светодиодов, расположенных на печатной плате.

1.3 При соблюдении правил эксплуатации, светильник имеет длительный срок службы.

1.4 Данный паспорт содержит информацию о комплекте поставки, устройстве изделия и способе монтажа, технических данных и габаритах.

2. Требования техники безопасности.

2.1 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данных работ.

2.2 Внимание! Светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП). Время работы в режиме непредвиденного отключения питающей сети - 90 минут, мощность светильника в аварийном режиме - 3 Ватта. Время полного заряда БАП - 5 часов. Тип аккумулятора - Lithium 18650, 1200 mAh

2.3 При соединении необходимо обращать внимание на надежность и прочность электрических соединений, от этого зависит бесперебойность и долговечность работы изделия. Особое внимание следует уделять герметизации соединений при использовании во влажном помещении, так как плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, вследствие чего светильник может выйти из строя.

2.4 Светильник имеет степень защиты IP44 и не может использоваться вне закрытых помещений.

3. Комплект поставки

3.1 Светильник - 1 шт.

3.2 Блок питания - 1 шт.

3.3 Паспорт изделия - 1 шт.

3.4 Упаковка - 1шт.

4. Установка

4.1 Светильник не совместим с диммерами.

4.2 Перед установкой светильника проверьте его работоспособность.

4.3 Подготовьте место для установки, вырезав отверстие в стене или на потолке.

4.4 Изолируйте соединения с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика, силикона).

4.5 Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или не герметичность), так и перегрева, (подтеки или обугливание).

4.6 Установите комплект в заранее подготовленное место, подключите к сети.

5. Хранение и транспортировка

5.1 Светильники хранятся в коробке на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

5.2 При погрузке и транспортировке должны быть соблюдены меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

5.3 Светильники должны перевозиться в упаковке завода-производителя в закрытом транспорте, (автомобильном, железнодорожном, воздушном в отапливаемых отсеках)

6. Утилизация

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников производят обычным способом.

7. Гарантия

7.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи и распространяется на светильники только при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, требований по технике безопасности.

7.2 В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя в течение гарантийного периода следует обратиться в магазин, продавший светильник.

**AKTIV
ELECTRO**