

КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ

Эргономичное решение для помещений
с панорамным остеклением.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ

КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ

Конвекторы Элегант настенного и напольного исполнения выделяются из общей серии приборов с медно-алюминиевыми теплообменниками своей эргономичностью. Кожух имеет более сложную конструкцию, фронтальная панель прибора съемная, для обслуживания медно-алюминиевого теплообменника.

Возможна комплектация терморегулирующей арматурой.

Температура теплоносителя до 120 °С, рабочее давление до 15 атм., испытательное давление 25 атм.


По заказу комплектуется терморегулирующей арматурой и исполняется на регулируемых стойках.

Все конвекторы комплектуются краном Маевского.


Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С).

Ширина x высота	110x250				110x400							
Число теплообменников	1		2		1		2		3		4	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	329	7 567	465	8 804	410	8 076	564	9 957	607	11 244	650	12 244
600	451	8 211	612	9 741	562	8 753	743	11 011	806	12 430	863	13 657
700	573	8 853	760	10 677	714	9 430	922	12 065	1005	13 615	1076	15 070
800	695	9 496	907	11 613	866	10 107	1101	13 118	1204	14 801	1289	16 483
900	817	10 140	1055	12 549	1018	10 784	1280	14 174	1403	15 987	1502	17 896
1000	939	10 781	1202	13 485	1170	11 461	1459	15 227	1602	17 172	1715	19 309
1100	1061	11 424	1350	14 421	1322	12 136	1638	16 281	1801	18 359	1929	20 721
1200	1183	12 067	1497	15 357	1474	12 813	1817	17 335	2000	19 543	2142	22 134
1300	1305	12 710	1645	16 293	1626	13 490	1996	18 389	2199	20 730	2355	23 546
1400	1427	13 353	1792	17 228	1778	14 167	2175	19 443	2398	21 916	2568	24 960
1500	1549	13 994	1940	18 164	1930	14 843	2354	20 498	2597	23 101	2781	26 373
1600	1671	14 637	2087	19 100	2082	15 520	2533	21 551	2796	24 287	2994	27 786
1700	1793	15 281	2235	20 036	2234	16 195	2712	22 606	2995	25 471	3207	29 197
1800	1915	15 923	2382	20 973	2386	16 873	2891	23 660	3194	26 658	3420	30 611
1900	2037	16 566	2530	21 909	2538	17 549	3070	24 714	3393	27 844	3633	32 024
2000	2159	17 209	2677	22 845	2690	18 226	3249	25 768	3592	29 029	3846	33 436
2100	2281	17 851	2825	23 781	2842	18 904	3428	26 821	3791	30 215	4060	34 850
2200	2403	18 494	2972	24 717	2994	19 580	3607	27 875	3990	31 402	4273	36 263

*Расположение теплообменников в конвекторах
Элегант высотой 250 (сечение)*



*Расположение теплообменников в конвекторах
Элегант высотой 400 (сечение)*



Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**

Комбинированная покраска: **Стоимость = Цена из табл. + 25%**

Дополнительную комплектацию см. на стр. 65

КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ МИНИ

Конвекторы напольного и настенного исполнения с медно-алюминиевым теплообменником – отопительный прибор высшего класса. Благодаря небольшим размерам эстетично вписывается в интерьер современных помещений с высокими окнами и сплошными стеклянными стенами. Декоративный кожух с полимерным покрытием имеет в верхней части продольную профильную решетку для естественной конвекции, что обуславливает улучшенную циркуляцию воздуха и тем самым обеспечивается равномерный прогрев по всему объему отапливаемого помещения.

Для зданий, имеющих декоративные скругления стен, эркеры, изготавливаются конвекторы Элегант мини R радиусного исполнения. Радиус конвектора от 1000 мм и более (по осевой линии).

Конвекторы Элегант мини выпускаются с нижним подключением (боковое по заказу), внутренняя резьба G1/2". Все конвекторы комплектуются краном Маевского. Температура теплоносителя до 120°C, рабочее давление до 15 атм., испытательное давление 25 атм.

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°C).

Ширина x высота	130x80		80x130		130x130		130x130		180x130		230x130	
Число теплообменников	1		1		1		2		3		4	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	243	5 637	189	6 087	248	6 031	354	7 153	577	9 498	632	11832
600	333	6 095	254	6 548	340	6 524	467	7 885	739	10 543	847	13197
700	423	6 553	318	7 010	431	7 016	579	8 617	902	11 587	1061	14563
800	513	7 012	382	7 472	523	7 509	692	9 350	1064	12 631	1275	15928
900	603	7 470	446	7 934	615	8 001	804	10 082	1226	13 676	1490	17294
1000	693	7 928	510	8 396	707	8 494	917	10 814	1389	14 720	1704	18659
1100	783	8 386	575	8 858	799	8 986	1029	11 547	1551	15 764	1918	20025
1200	873	8 844	639	9 320	890	9 479	1142	12 279	1714	16 808	2133	21390
1300	963	9 303	703	9 782	982	9 971	1254	13 011	1876	17 853	2347	22756
1400	1053	9 761	767	10 244	1074	10 464	1367	13 744	2039	18 897	2561	24121
1500	1143	10 219	831	10 706	1166	10 956	1479	14 476	2201	19 941	2776	25487
1600	1233	10 677	896	11 167	1258	11 449	1592	15 208	2364	20 986	2990	26852
1700	1323	11 135	960	11 629	1349	11 941	1704	15 940	2526	22 030	3205	28218
1800	1413	11 594	1024	12 091	1441	12 434	1817	16 673	2689	23 074	3419	29583
1900	1503	12 052	1088	12 553	1533	12 926	1929	17 405	2851	24 119	3633	30949
2000	1593	12 510	1152	13 015	1625	13 419	2042	18 137	3013	25 163	3848	32314
2100	1683	12 968	1217	13 477	1717	13 911	2154	18 870	3176	26 207	4062	33680
2200	1773	13 426	1281	13 939	1808	14 404	2267	19 602	3338	27 251	4276	35045


Конвектор Элегант мини



Конвектор Элегант мини (вид сверху)



Расположение теплообменников в конвекторах Элегант мини (сечение)



Радиусное исполнение: **Стоимость = Цена из табл. x 2**
Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**
Дополнительную комплектацию см. стр. 65

КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ ПЛЮС

Конвекторы Элегант плюс – приборы настенного и напольного исполнения с медно-алюминиевыми теплообменниками — это отопительные приборы высшего класса, исполненные в строгом европейском стиле, что позволяет гармонично вписать их в любой интерьер, использовать в самых смелых дизайнерских решениях.


Температура теплоносителя до 120°C, рабочее давление до 15 атм., испытательное давление 25 атм., присоединительная внутренняя резьба G1/2".

По заказу комплектация терморегулирующей арматурой и исполнение на регулируемых стойках. Все конвекторы комплектуются краном Маевского.

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°C).

Ширина x высота	80x250		130x250				180x250		230x250			
Число теплообменников	1		1		2		3		4		6	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	226	6 662	329	6 879	465	8 006	747	9 829	807	11 996	899	13 361
600	303	7 206	451	7 464	612	8 855	957	10 903	1080	13 381	1194	15 091
700	379	7 749	573	8 048	760	9 707	1168	11 977	1354	14 766	1488	16 823
800	456	8 293	695	8 632	907	10 558	1378	13 053	1627	16 151	1783	18 554
900	532	8 837	817	9 217	1055	11 408	1589	14 127	1901	17 535	2078	20 286
1000	609	9 381	939	9 801	1202	12 259	1799	15 202	2174	18 921	2372	22 017
1100	686	9 925	1061	10 386	1350	13 110	2009	16 276	2448	20 306	2667	23 749
1200	762	10 467	1183	10 970	1497	13 961	2220	17 350	2721	21 690	2962	25 479
1300	839	11 011	1305	11 554	1645	14 811	2430	18 425	2995	23 076	3256	27 211
1400	915	11 555	1427	12 138	1792	15 663	2641	19 501	3268	24 461	3551	28 942
1500	992	12 099	1549	12 722	1940	16 514	2851	20 576	3542	25 845	3846	30 674
1600	1069	12 642	1671	13 307	2087	17 364	3061	21 649	3815	27 232	4141	32 405
1700	1145	13 186	1793	13 892	2235	18 215	3272	22 724	4089	28 617	4435	34 137
1800	1222	13 730	1915	14 476	2382	19 066	3452	23 799	4362	30 001	4730	35 867
1900	1298	14 274	2037	15 060	2530	19 917	3693	24 873	4636	31 386	5025	37 599
2000	1375	14 818	2159	15 645	2677	20 767	3903	25 947	4909	32 772	5319	39 330
2100	1452	15 361	2281	16 229	2825	21 618	4113	27 023	5183	34 156	5614	41 062
2200	1528	15 905	2403	16 813	2972	22 470	4324	28 097	5456	35 541	5909	42 793

*Расположение теплообменников в конвекторах
Элегант плюс высотой 250 (сечение)*




Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**
Дополнительную комплектацию см. стр. 65

Конвекторы **Элегант плюс**

Ширина х высота	80х400		130х400								180х400			
Число теплообменников	1		1		2		3		4		3		6	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	248	6 846	410	7 437	564	9 052	607	10 221	650	11 132	906	11 364	905	14 778
600	332	7 389	562	8 056	743	10 010	806	11 300	863	12 417	1161	12 590	1197	16 668
700	416	7 930	714	8 676	922	10 968	1005	12 379	1076	13 700	1416	13 817	1489	18 559
800	500	8 473	866	9 294	1101	11 927	1204	13 455	1289	14 985	1672	15 043	1781	20 449
900	584	9 016	1018	9 914	1280	12 885	1403	14 534	1502	16 269	1927	16 270	2073	22 339
1000	668	9 559	1170	10 533	1459	13 843	1602	15 612	1715	17 554	2182	17 498	2365	24 229
1100	752	10 102	1322	11 152	1638	14 801	1801	16 689	1929	18 837	2437	18 724	2657	26 119
1200	836	10 644	1474	11 771	1817	15 760	2000	17 768	2142	20 123	2692	19 951	2949	28 008
1300	920	11 187	1626	12 390	1996	16 718	2199	18 845	2355	21 406	2948	21 177	3241	29 899
1400	1004	11 729	1778	13 010	2175	17 676	2398	19 923	2568	22 691	3203	22 404	3533	31 789
1500	1088	12 272	1930	13 629	2354	18 633	2597	21 001	2781	23 975	3458	23 630	3825	33 680
1600	1172	12 814	2082	14 247	2533	19 593	2796	22 079	2994	25 260	3713	24 858	4117	35 570
1700	1256	13 357	2234	14 867	2712	20 551	2995	23 156	3207	26 543	3968	26 085	4409	37 460
1800	1340	13 900	2386	15 486	2891	21 508	3194	24 235	3420	27 828	4224	27 311	4701	39 351
1900	1424	14 443	2538	16 106	3070	22 466	3393	25 313	3633	29 112	4479	28 538	4993	41 240
2000	1508	14 986	2690	16 724	3249	23 426	3592	26 390	3846	30 397	4734	29 765	5285	43 131
2100	1592	15 528	2842	17 343	3428	24 383	3791	27 469	4060	31 680	4989	30 991	5577	45 020
2200	1676	16 070	2994	17 963	3607	25 341	3990	28 546	4273	32 966	5244	32 220	5869	46 910

Ширина х высота	230х400					
Число теплообменников	4		6		8	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	975	13 935	1071	15 170	1090	17 249
600	1305	15 515	1422	17 104	1460	19 557
700	1635	17 096	1773	19 039	1829	21 865
800	1966	18 676	2124	20 974	2199	24 173
900	2296	20 254	2475	22 907	2568	26 481
1000	2627	21 835	2826	24 842	2938	28 789
1100	2957	23 415	3177	26 777	3307	31 097
1200	3287	24 995	3528	28 712	3677	33 405
1300	3618	26 575	3879	30 646	4046	35 714
1400	3948	28 154	4230	32 582	4416	38 021
1500	4279	29 734	4581	34 516	4785	40 329
1600	4609	31 315	4932	36 450	5155	42 637
1700	4939	32 895	5283	38 386	5524	44 945
1800	5270	34 475	5634	40 320	5894	47 254
1900	5600	36 054	5985	42 254	6263	49 562
2000	5931	37 634	6336	44 189	6633	51 870
2100	6261	39 214	6687	46 124	7002	54 178
2200	6591	40 794	7038	48 059	7372	56 486

Расположение теплообменников в конвекторах Элегант плюс высотой 400 (сечение)




Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**
Дополнительную комплектацию см. стр. 65

Ширина х высота	130x500								180x500			
Число теплообменников	1		2		3		4		3		6	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	451	7 717	610	9 302	644	10 360	689	11 275	983	12 092	969	14 930
600	618	8 358	804	10 280	855	11 445	915	12 564	1260	13 334	1281	16 820
700	785	9 000	998	11 256	1066	12 528	1141	13 854	1537	14 577	1594	18 708
800	952	9 642	1192	12 234	1277	13 613	1367	15 143	1814	15 818	1906	20 598
900	1119	10 283	1386	13 211	1488	14 697	1593	16 434	2091	17 060	2219	22 487
1000	1286	10 925	1579	14 189	1699	15 780	1819	17 723	2368	18 302	2531	24 377
1100	1453	11 567	1773	15 165	1910	16 865	2045	19 012	2645	19 543	2844	26 265
1200	1620	12 208	1967	16 143	2121	17 949	2271	20 302	2922	20 785	3156	28 154
1300	1787	12 850	2161	17 120	2332	19 033	2497	21 591	3199	22 028	3469	30 044
1400	1954	13 492	2355	18 096	2543	20 117	2723	22 882	3476	23 270	3781	31 932
1500	2121	14 135	2548	19 074	2754	21 201	2949	24 171	3753	24 512	4094	33 822
1600	2288	14 776	2742	20 051	2965	22 285	3175	25 460	4030	25 753	4406	35 711
1700	2455	15 418	2936	21 029	3176	23 369	3401	26 750	4307	26 995	4719	37 599
1800	2622	16 060	3130	22 005	3387	24 454	3627	28 039	4584	28 237	5031	39 489
1900	2789	16 701	3324	22 983	3598	25 537	3853	29 330	4861	29 480	5344	41 378
2000	2956	17 343	3517	23 960	3809	26 621	4079	30 619	5138	30 722	5656	43 268
2100	3123	17 985	3711	24 938	4020	27 705	4305	31 908	5415	31 963	5969	45 156
2200	3290	18 627	3905	25 914	4231	28 789	4531	33 198	5692	33 205	6281	47 045

Ширина х высота	230x500					
Число теплообменников	4		6		8	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	1061	14 061	1157	15 318	1173	17 434
600	1420	15 642	1537	17 251	1570	19 744
700	1780	17 224	1916	19 184	1968	22 055
800	2139	18 805	2296	21 117	2365	24 365
900	2499	20 386	2675	23 051	2763	26 675
1000	2858	21 967	3055	24 983	3160	28 986
1100	3218	23 549	3434	26 916	3558	31 296
1200	3577	25 130	3814	28 849	3955	33 606
1300	3937	26 711	4193	30 782	4353	35 917
1400	4296	28 292	4573	32 715	4750	38 227
1500	4656	29 874	4952	34 647	5148	40 536
1600	5015	31 455	5332	36 580	5545	42 847
1700	5375	33 036	5711	38 514	5943	45 157
1800	5734	34 617	6091	40 447	6340	47 467
1900	6094	36 199	6470	42 380	6738	49 778
2000	6453	37 780	6850	44 312	7135	52 088
2100	6813	39 361	7229	46 245	7533	54 398
2200	7172	40 942	7609	48 178	7930	56 709

Расположение теплообменников в конвекторах Элегант плюс высотой 500 (сечение)




Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**
Дополнительную комплектацию см. стр. 65

Ширина х высота	130х600								180х600			
	1		2		3		4		3		6	
Число теплообменников												
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	483	7 938	647	9 512	680	10 501	727	11 420	1044	12 168	1031	15 082
600	662	8 597	853	10 500	903	11 591	966	12 713	1339	13 410	1363	16 969
700	841	9 256	1058	11 489	1126	12 681	1204	14 008	1633	14 652	1696	18 858
800	1020	9 915	1264	12 476	1349	13 771	1443	15 303	1927	15 894	2028	20 746
900	1199	10 575	1469	13 464	1572	14 860	1681	16 598	2221	17 136	2361	22 633
1000	1378	11 234	1675	14 452	1795	15 951	1920	17 893	2515	18 379	2693	24 521
1100	1557	11 893	1880	15 440	2018	17 041	2158	19 188	2810	19 621	3026	26 410
1200	1736	12 552	2086	16 428	2241	18 131	2397	20 483	3104	20 863	3358	28 298
1300	1915	13 211	2291	17 416	2464	19 221	2635	21 778	3398	22 105	3691	30 185
1400	2094	13 870	2497	18 403	2687	20 311	2874	23 072	3692	23 347	4023	32 074
1500	2273	14 530	2702	19 391	2910	21 402	3112	24 367	3986	24 589	4356	33 962
1600	2452	15 189	2908	20 379	3133	22 492	3351	25 661	4281	25 831	4688	35 849
1700	2631	15 848	3113	21 368	3356	23 581	3589	26 956	4575	27 073	5021	37 737
1800	2810	16 507	3319	22 356	3579	24 671	3828	28 251	4869	28 315	5353	39 626
1900	2989	17 166	3524	23 344	3802	25 761	4066	29 546	5163	29 557	5686	41 513
2000	3168	17 826	3730	24 332	4025	26 851	4305	30 841	5457	30 800	6018	43 401
2100	3347	18 485	3935	25 320	4248	27 942	4543	32 136	5752	32 042	6351	45 289
2200	3526	19 144	4141	26 307	4471	29 032	4782	33 431	6046	33 284	6683	47 178

Ширина х высота	230х600					
	4		6		8	
Число теплообменников						
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	1131	14 188	1237	15 468	1255	17 620
600	1515	15 770	1642	17 400	1681	19 933
700	1898	17 352	2048	19 330	2106	22 246
800	2282	18 936	2453	21 261	2532	24 557
900	2665	20 518	2859	23 192	2957	26 870
1000	3049	22 101	3264	25 123	3383	29 182
1100	3432	23 683	3670	27 055	3808	31 495
1200	3816	25 266	4075	28 986	4234	33 808
1300	4199	26 849	4481	30 917	4659	36 119
1400	4583	28 431	4886	32 847	5085	38 432
1500	4966	30 014	5292	34 778	5510	40 745
1600	5350	31 596	5697	36 710	5936	43 057
1700	5733	33 179	6103	38 641	6361	45 370
1800	6117	34 762	6508	40 572	6787	47 681
1900	6500	36 345	6914	42 503	7212	49 994
2000	6884	37 927	7319	44 434	7638	52 307
2100	7267	39 509	7725	46 366	8063	54 619
2200	7651	41 092	8130	48 297	8489	56 932

Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**
Дополнительную комплектацию см. стр. 65

Расположение теплообменников в конвекторах
Элегант плюс высотой 600 (сечение)




Ширина x высота	130x700								180x700			
Число теплообменников	1		2		3		4		3		6	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	508	8 119	677	9 699	715	10 640	766	11 563	1096	12 243	1091	15 233
600	696	8 795	891	10 697	950	11 736	1017	12 864	1405	13 486	1443	17 120
700	884	9 473	1106	11 697	1184	12 832	1268	14 163	1714	14 728	1795	19 007
800	1072	10 149	1321	12 695	1419	13 929	1519	15 464	2023	15 970	2147	20 894
900	1260	10 825	1536	13 693	1653	15 025	1770	16 764	2331	17 213	2499	22 780
1000	1448	11 502	1751	14 691	1888	16 121	2021	18 064	2640	18 455	2851	24 668
1100	1636	12 179	1965	15 689	2122	17 217	2272	19 364	2949	19 697	3203	26 555
1200	1824	12 855	2180	16 688	2357	18 313	2523	20 664	3258	20 940	3555	28 442
1300	2012	13 532	2395	17 686	2591	19 410	2774	21 964	3567	22 182	3907	30 329
1400	2200	14 208	2610	18 684	2826	20 506	3025	23 265	3875	23 424	4259	32 215
1500	2388	14 884	2825	19 682	3060	21 602	3276	24 423	4184	24 666	4611	34 102
1600	2576	15 562	3039	20 680	3295	22 698	3527	25 865	4493	25 910	4963	35 989
1700	2764	16 238	3254	21 679	3529	23 795	3778	27 164	4802	27 152	5315	37 876
1800	2952	16 914	3469	22 677	3764	24 891	4029	28 465	5111	28 394	5667	39 764
1900	3140	17 592	3684	23 676	3998	25 987	4280	29 764	5419	29 637	6019	41 650
2000	3328	18 268	3899	24 674	4233	27 083	4531	31 065	5728	30 879	6371	43 537
2100	3516	18 944	4113	25 673	4467	28 180	4782	32 364	6037	32 121	6723	45 424
2200	3704	19 621	4328	26 671	4702	29 276	5033	33 665	6346	33 364	7075	47 311

Ширина x высота	230x700					
Число теплообменников	4		6		8	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	1186	14 314	1306	15 617	1335	17 805
600	1589	15 898	1735	17 547	1788	20 120
700	1991	17 482	2163	19 475	2240	22 434
800	2393	19 066	2591	21 405	2693	24 749
900	2795	20 649	3020	23 334	3146	27 063
1000	3197	22 234	3448	25 263	3598	29 378
1100	3600	23 818	3876	27 192	4051	31 693
1200	4002	25 401	4304	29 121	4503	34 007
1300	4404	26 985	4733	31 050	4956	36 322
1400	4806	28 569	5161	32 980	5409	38 635
1500	5208	30 153	5589	34 908	5861	40 950
1600	5611	31 737	6018	36 838	6314	43 265
1700	6013	33 321	6446	38 767	6766	45 579
1800	6415	34 905	6874	40 696	7219	47 894
1900	6817	36 488	7303	42 625	7672	50 208
2000	7219	38 073	7731	44 554	8124	52 523
2100	7622	39 657	8159	46 483	8577	54 838
2200	8024	41 240	8587	48 413	9029	57 152

Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**
Дополнительную комплектацию см. стр. 65

*Расположение теплообменников в конвекторах
Элегант плюс высотой 700 (сечение)*




Конвекторы **Элегант плюс**

Ширина x высота	130x900								180x900			
Число теплообменников	1		2		3		4		3		6	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	540	8 473	727	10 082	782	10 919	839	11 852	1173	12 395	1203	15 535
600	740	9 184	958	11 101	1039	12 027	1114	13 162	1504	13 638	1591	17 420
700	940	9 896	1189	12 119	1295	13 135	1389	14 474	1834	14 880	1979	19 305
800	1140	10 606	1420	13 138	1552	14 244	1664	15 784	2165	16 122	2367	21 191
900	1340	11 317	1651	14 157	1808	15 353	1939	17 095	2495	17 365	2755	23 076
1000	1540	12 028	1882	15 175	2065	16 460	2214	18 405	2826	18 607	3143	24 961
1100	1740	12 740	2113	16 193	2321	17 569	2489	19 716	3156	19 850	3531	26 846
1200	1940	13 450	2344	17 212	2578	18 678	2764	21 027	3487	21 092	3919	28 730
1300	2140	14 161	2575	18 231	2834	19 787	3039	22 336	3817	22 335	4307	30 615
1400	2340	14 872	2805	19 250	3091	20 894	3314	23 649	4148	23 577	4695	32 500
1500	2540	15 583	3036	20 269	3347	22 003	3589	24 958	4478	24 819	5083	34 385
1600	2740	16 294	3267	21 287	3604	23 112	3864	26 268	4809	26 062	5471	36 270
1700	2940	17 005	3498	22 305	3860	24 220	4139	27 579	5139	27 304	5859	38 155
1800	3140	17 716	3729	23 324	4117	25 328	4414	28 890	5470	28 548	6247	40 041
1900	3340	18 426	3960	24 343	4373	26 436	4689	30 201	5800	29 790	6635	41 926
2000	3540	19 138	4191	25 361	4630	27 545	4964	31 511	6131	31 033	7023	43 810
2100	3740	19 849	4422	26 380	4886	28 653	5239	32 822	6461	32 275	7411	45 695
2200	3940	20 560	4653	27 399	5143	29 762	5514	34 133	6792	33 517	7799	47 580

Ширина x высота	230x900					
Число теплообменников	4		6		8	
Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
500	1269	14 568	1424	15 916	1480	18 177
600	1700	16 155	1891	17 841	1981	20 495
700	2130	17 741	2358	19 767	2483	22 815
800	2560	19 328	2825	21 692	2985	25 133
900	2991	20 914	3292	23 618	3486	27 453
1000	3421	22 501	3759	25 544	3988	29 771
1100	3851	24 088	4226	27 469	4489	32 090
1200	4281	25 674	4693	29 394	4991	34 409
1300	4712	27 261	5160	31 319	5493	36 728
1400	5142	28 847	5627	33 245	5994	39 047
1500	5572	30 434	6094	35 170	6496	41 366
1600	6003	32 021	6561	37 096	6997	43 684
1700	6433	33 606	7028	39 022	7499	46 003
1800	6863	35 193	7495	40 947	8001	48 322
1900	7294	36 779	7962	42 872	8502	50 641
2000	7724	38 366	8429	44 798	9004	52 960
2100	8154	39 953	8896	46 723	9505	55 278
2200	8584	41 539	9363	48 648	10007	57 598

Расположение теплообменников в конвекторах Элегант плюс высотой 900 (сечение)




Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**
Дополнительную комплектацию см. стр. 67

КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕГАНТ В

Конвекторы с медно-алюминиевыми теплообменниками напольного и настенного исполнения с принудительной конвекцией (с вентиляторами тангенциального типа):

- встроенная плавная регулировка оборотов вентиляторов;
- при небольших габаритных размерах обладают высокой теплоотдачей.

Габаритные размеры кожуха (ШхВхД), мм	Количество теплообмен- ников, шт.	Количество вентиляторов, шт.	Эл. мощность Р _{ном.} , Вт	Теплоотдача (ΔТ°70)°, Вт		Напряжение (номинальное) U _{ном.} , В	Цена с НДС, руб.
				при количестве оборотов			
				V _о °вент.	V _{max} вент.		
130 x 250 x 600	1	1	32	352	941	~220	19 020
130 x 250 x 600	2	1	32	516	1864	~220	23 681
130 x 350 x 600	3	1	32	628	2188	~220	28 910
130 x 350 x 600	4	1	32	730	2408	~220	33 705
130 x 250 x 1000	1	2	64	732	1939	~220	26 526
130 x 250 x 1000	2	2	64	1013	3752	~220	33 950
130 x 350 x 1000	3	2	64	1246	4398	~220	42 026
130 x 350 x 1000	4	2	64	1476	4841	~220	49 557
130 x 250 x 1500	1	3	96	1207	3232	~220	35 126
130 x 250 x 1500	2	3	96	1635	6161	~220	45 931
130 x 350 x 1500	3	3	96	2026	7233	~220	57 431
130 x 350 x 1500	4	3	96	2341	7955	~220	68 374



Любой цвет по RAL: **Стоимость = Цена из табл. + 20%**

Комбинированная покраска: **Стоимость = Цена из табл. + 25%**

Дополнительная комплектация для двухтрубной системы отопления	Цена с НДС, руб.
- узел нижнего подключения Vekotrim, прямой	1 385
- узел нижнего подключения Vekotrim, угловой	1 385
- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, прямой DN15(1/2")	1 066
- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, угловой DN15(1/2")	1 052
- термостатическая головка F дистанционного упр., длина капиллярной трубки 2.00м	5 076
- термостатическая головка F дистанционного упр., длина капиллярной трубки 5.00м	6 033
- термостатическая головка DX, RAL9016 (белая)	1 648
- термостатическая головка DX, RAL9005 (черная)	1 611
- термостатическая головка DX, хром	1 890
- термостатическая головка K	1 258

Цена «Терм» (установлен клапан терморегулятора) – 1 590 руб.

Стоимость исполнения на регулируемых ножках (рв) = Цена из табл. + 681 руб.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Элегант мини 180x130x1000 Это Терм Прох рв R1800 лев RALкомб 9002 1028 рисунок

Наименование модели: _____

- Элегант мини;
- Элегант;
- Элегант плюс;
- Элегант В.

Ширина прибора, мм: _____

выбирается из ряда:

- 80, 130, 180, 230 – Элегант мини;
- 110 – Элегант;
- 80, 130, 180, 230 – Элегант плюс;
- 130 – Элегант В

Высота прибора, мм: _____

выбирается из ряда:

- 80, 130 – Элегант мини;
- 250, 400 – Элегант;
- 250, 400, 500, 600, 700, 900 – Элегант плюс;
- 250, 350 – Элегант В.

Длина прибора, мм: _____

от 500 до 2200

Количество теплообменников в приборе: _____

- от 1 до 4 штук – для Элеганта, Элеганта мини, Элеганта В;
- от 1 до 8 штук – для Элеганта плюс.

Исполнение подключения: _____

- **Без обозначения** – с нижним подключением;
- **Терм** – термодвухходовый клапан встроен;
- **бок** – боковое подключение, без термодвухходового клапана.

Модификация: _____

- **без обозначения** – концевое исполнение прибора;
 - **Прох** – проходное исполнение конвектора, кроме Элегант В.
- (по умолчанию: 2-2 - два входа, два выхода)

Модификация по установке: _____

- **Стен** – настенное исполнение (кроме радиусных);
- **нв** – напольное исполнение, нерегулируемая высота установки прибора;
- **рв** – напольное исполнение, регулируемая высота установки прибора.

Конструктивное исполнение: _____

- **без обозначения** - прибор прямого исполнения;
 - **R1800** – прибор радиусного исполнения (только для Элеганта мини);
- минимальный радиус изгиба по осевой линии прибора – 1000 мм.**


Модификация подключения: _____

- **без обозначения** – для Элегант Плюс и Элегант мини напольного исполнения;
- **лев** – подключение с левой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В);
- **прав** – подключение с правой стороны (для радиусного и настенного исполнения, для Элегант, Элегант В).

Покраска: _____

- **RAL** - базовый цвет «белый глянцевый» (RAL9016);
- для комбинированной покраски (задается два цвета):
- **RAL комб** - цвет кожуха, цвет решетки и ножек.

Исполнение по подключению:



Более детально схему подключения (положение относительно продольной оси прибора) уточняйте при заказе.
Рекомендации по применению можно найти на официальном сайте www.kztoradiator.ru

КОНВЕКТОРЫ БРИЗ/БРИЗ В/ БРИЗ В TURBO

Максимальная эффективность,
надежность и экономичность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ

КОНВЕКТОР БРИЗ

Конвекторы Бриз с медно-алюминиевым теплообменником, обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Конвекторы Бриз встраиваются в структуру пола, остаются видимыми только декоративные решетки. Теплообменник комплектуется краном Маевского (воздухоотводчиком).

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°C).

Ширина x высота		200x80		200x100		200x120	
Число теплообменников		1					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	252	8 837	278	9 059	312	9 278
1000	775	340	11 050	375	11 282	421	11 510
1200	975	427	13 263	471	13 503	530	13 741
1500	1275	559	16 582	616	16 836	693	17 089
1800	1575	690	19 902	761	20 170	856	20 437
2000	1775	778	22 115	858	22 392	965	22 668
2200	1975	865	24 327	954	24 613	1074	24 900
2500	2275	997	27 646	1099	27 947	1237	28 247
2800	2575	1128	30 966	1244	31 280	1400	31 594
3000	2775	1216	33 179	1341	33 503	1509	33 826
3200	2975	1280	35 391	1412	35 725	1591	36 057
3500	3275	1412	38 710	1557	39 057	1754	39 405
3800	3535	1544	42 072	1703	42 391	1917	42 752
4000	3735	1632	44 243	1799	44 613	2026	44 983
4200	3935	1719	46 455	1896	46 835	2135	47 216
4500	4235	1851	50 402	2041	50 169	2298	50 562
4800	4535	1982	53 094	2186	53 501	2461	53 910
5000	4735	2070	55 307	2282	55 724	2570	56 142

Ширина x высота		260x80		260x100		260x120	
Число теплообменников		1					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	296	10 196	323	10 452	360	10 707
1000	775	399	12 760	436	13 023	486	13 284
1200	975	502	15 325	549	15 594	611	15 862
1500	1275	656	19 172	717	19 450	799	19 728
1800	1575	811	23 017	886	23 307	987	23 595
2000	1775	914	25 582	999	25 877	1113	26 172
2200	1975	1017	28 146	1112	28 449	1238	28 750
2500	2275	1171	31 993	1280	32 305	1426	32 616
2800	2575	1326	35 839	1449	36 162	1614	36 483
3000	2775	1429	38 403	1562	38 732	1740	39 060
3200	2975	1506	40 968	1646	41 303	1834	41 638
3500	3275	1661	44 814	1815	45 159	2022	45 504
3800	3535	1815	48 660	1984	49 016	2210	49 371
4000	3735	1918	51 224	2097	51 587	2335	51 948
4200	3935	2021	53 789	2209	54 158	2461	54 526
4500	4235	2176	57 636	2378	58 014	2649	58 392
4800	4535	2330	61 481	2547	61 871	2837	62 259
5000	4735	2433	64 046	2660	64 441	2962	64 836

В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с просветом между планками 12мм.

Радиусные конвекторы Бриз-Р

(радиус по средней линии прибора от 1000мм):

Стоимость = Цена из табл. Бриз x 2

Конвектор Бриз в корпусе из нерж.


стали с организованным выходом конденсата:

Стоимость = Цена из табл. Бриз + 25%


Рекомендации по установке:

Для получения максимальных значений теплоотдачи, рекомендуется устанавливать конвектор теплообменником к окну.

Конвектор Бриз шириной 200




Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 200 (сечение)




Технические характеристики:

- Температура теплоносителя до 120 °C;
- Рабочее давление до 15 атм;
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком;
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2".

Конвектор Бриз шириной 260



Расположение теплообменников в конвекторах Бриз шириной 260 (сечение)



Ширина х высота		300x80		300x100		300x120	
Число теплообменников		2					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	436	12 928	469	13 253	513	13 576
1000	775	587	15 771	632	16 099	691	16 425
1200	975	739	18 614	795	18 945	870	19 275
1500	1275	966	22 877	1039	23 214	1138	23 550
1800	1575	1194	27 141	1284	27 483	1405	27 823
2000	1775	1346	29 984	1447	30 329	1584	30 673
2200	1975	1497	32 827	1610	33 175	1762	33 523
2500	2275	1725	37 090	1854	37 444	2030	37 797
2800	2575	1952	41 354	2099	41 713	2298	42 070
3000	2775	2104	44 197	2262	44 559	2476	44 920
3200	2975	2217	47 040	2383	47 405	2609	47 770
3500	3275	2445	51 303	2628	51 674	2878	52 044
3800	3535	2672	55 567	2873	55 943	3146	56 318
4000	3735	2824	58 410	3036	58 789	3324	59 168
4200	3935	2975	61 252	3199	61 635	3503	62 017
4500	4235	3203	65 516	3444	65 904	3770	66 292
4800	4535	3430	69 780	3688	70 173	4038	70 565
5000	4735	3582	72 623	3851	73 019	4216	73 415


Ширина х высота		380x80		380x100		380x120	
Число теплообменников		2					
Длина, мм	Длина оребр., мм	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.	Тепло-отдача, Вт	Цена с НДС, руб.
800	575	484	14 093	515	14 446	560	14 799
1000	775	652	16 926	694	17 285	754	17 643
1200	975	820	19 758	874	20 122	949	20 486
1500	1275	1072	24 006	1143	24 379	1241	24 753
1800	1575	1325	28 253	1412	28 635	1533	29 018
2000	1775	1493	31 086	1591	31 473	1727	31 862
2200	1975	1661	33 918	1770	34 310	1922	34 705
2500	2275	1913	38 166	2039	38 568	2214	38 971
2800	2575	2166	42 413	2308	42 824	2506	43 237
3000	2775	2334	45 246	2487	45 662	2700	46 081
3200	2975	2459	48 078	2622	48 499	2845	48 923
3500	3275	2711	52 326	2891	52 756	3137	53 190
3800	3535	2965	56 573	3160	57 016	3430	57 455
4000	3735	3133	59 406	3339	59 851	3625	60 299
4200	3935	3301	62 238	3518	62 688	3819	63 142
4500	4235	3553	66 486	3787	66 945	4111	67 408
4800	4535	3806	70 733	4056	71 201	4403	71 674
5000	4735	3974	73 566	4236	74 039	4598	74 518

В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с просветом между планками 12мм.

КОНВЕКТОР БРИЗ ПЛИНТУС


Базовые размеры (SxHxL): 84x230x600мм.
 Цена за единицу длины (600мм) – **7 486 руб. с НДС.**
 Мощность = 354 Вт.

Дополнительная комплектация	Цена с НДС, руб.
Крышка (600мм)	356
Уголок внешний (1шт.)	356
Уголок внутренний (1шт.)	356




Технические характеристики:

- Температура теплоносителя до 120 °С;
- Рабочее давление до 15 атм;
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком;
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2".



Рекомендации по установке:

Для получения максимальных значений теплоотдачи, рекомендуется устанавливать конвектор теплообменником к окну.




КОНВЕКТОР БРИЗ В (С ВЕНТИЛЯТОРАМИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА)

Конвекторы Бриз В (с тангенциальными вентиляторами), обеспечивают повышенную теплоотдачу по сравнению с обычными конвекторами Бриз, быстро и эффективно обогревают помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период конвектор в исполнении Нерж* может использоваться для «лёгкого» кондиционирования помещения. Теплообменник комплектуется воздушным краном Маевского.

Технические характеристики:

- Температура теплоносителя до 120 °С;
- Рабочее давление до 15 атм;
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком;
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2".

Ширина х высота	260х120			380х120			Уровень шума, дБ	Мощность вентилято- ров, Вт	Кол-во венти- ляторов (шт.)
Число теплообменников	1			2					
Длина, мм	Теплоотдача, Вт Θ=70 °С		Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт Θ=70 °С		Цена с НДС, руб.			
	Min	Max		Min	Max				
800	329	1120	16 379	518	1590	21 462	40	27	1
900	390	1307	17 966	614	1856	23 210	40	27	1
1000	451	1493	19 553	710	2121	24 958	40	27	1
1100	512	1680	21 140	806	2386	26 706	40	27	1
1200	573	1867	22 727	902	2651	28 454	40	27	1
1300	634	2053	24 314	998	2916	30 202	40	27	1
1400	695	2240	29 355	1094	3181	35 404	40	54	2
1500	756	2427	30 942	1190	3446	37 152	40	54	2
1600	817	2613	32 529	1286	3711	38 900	40	54	2
1700	878	2800	37 569	1382	3976	44 101	41	81	3
1800	939	2987	39 156	1478	4241	45 849	41	81	3
1900	1000	3173	40 743	1574	4506	47 597	41	81	3
2000	1061	3360	42 330	1670	4771	49 345	41	81	3
2100	1122	3547	43 917	1766	5036	54 547	41	108	4
2200	1183	3733	48 958	1862	5301	56 295	41	108	4
2300	1244	3920	50 545	1958	5567	58 043	41	108	4
2400	1305	4107	52 132	2054	5832	59 791	41	108	4
2500	1366	4293	53 719	2150	6097	61 539	41	108	4
2600	1427	4480	58 759	2246	6362	66 740	42	135	5
2700	1488	4667	60 346	2342	6627	68 488	42	135	5
2800	1549	4853	61 933	2438	6892	70 236	42	135	5
2900	1610	5040	63 520	2534	7157	71 984	42	135	5
3000	1671	5227	65 107	2630	7422	73 732	42	135	5
3200	1793	5600	68 281	2822	7952	77 228	42	135	5
3500	1976	6160	73 042	3110	8747	82 472	42	135	5
3800	2129	6720	81 257	3350	9543	91 170	43	162	6



Базовый вентилятор напряжение питания - 220В, 50Гц; мощность – 27 Вт;
Двигатель базового вентилятора (220В) – защищен от проникновения влаги, IP 65, класс "F".
(по заказу комплектуются вентиляторами с напряжением питания – 24В DC, мощность – 3Вт).
Бриз В с вентиляторами 24В DC: Стоимость = Цена из табл. + 2 138 руб. х кол-во вентиляторов
В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с просветом между планками 12мм.

Радиусные конвекторы **Бриз В -R (радиус по средней линии прибора от 2000мм):**

Стоимость = Цена из табл. Бриз В х 2

Конвектор **Бриз В Нерж*** с корпусом из нерж. стали и организованным выходом конденсата:

Стоимость = Цена из табл. Бриз В + 25%

(* - В конвекторе Бриз В Нерж по умолчанию устанавливается вентилятор с напряжением питания 24 В DC постоянного тока).


КОНВЕКТОР БРИЗ В TURBO (С ВЕНТИЛЯТОРАМИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА)

Конвекторы Бриз В Turbo — это улучшенная модификация стандартных конвекторов Бриз В. Более мощный тепловой пакет позволяет при тех же габаритах конвектора получать существенно увеличенную тепловую мощность. Предназначается для эффективного обогрева помещений большого объема. Надежно защищает витражные окна большой высоты от запотевания.

Технические характеристики:

- Температура теплоносителя до 120 °С;
- Рабочее давление до 15 атм;
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком;
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2".

Ширина x высота	260x120			380x120			Уровень шума, дБ	Мощность вентиляторов, Вт	Кол-во вентиляторов (шт.)
Число теплообменников	1			2					
Длина, мм	Теплоотдача, Вт Θ=70 °С		Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт Θ=70 °С		Цена с НДС, руб.			
	Min	Max		Min	Max				
800	194	1302	17 862	340	1904	23 462	40	27	1
900	230	1628	19 762	403	2380	25 562	40	27	1
1000	265	1953	21 662	466	2856	27 662	40	27	1
1100	301	2279	23 562	529	3332	29 762	40	27	1
1200	337	2604	28 124	592	3808	34 524	40	54	2
1300	373	2930	30 024	655	4284	36 624	40	54	2
1400	409	3255	31 924	718	4760	38 724	40	54	2
1500	445	3581	33 824	781	5236	40 824	40	54	2
1600	481	3906	38 386	844	5712	45 586	41	81	3
1700	516	4232	40 286	907	6188	47 686	41	81	3
1800	552	4557	42 186	970	6664	49 786	41	81	3
1900	588	4883	44 086	1033	7140	51 886	41	81	3
2000	624	5208	48 648	1096	7616	56 648	41	108	4
2100	660	5534	50 548	1158	8092	58 748	41	108	4
2200	696	5859	52 448	1221	8568	60 848	41	108	4
2300	732	6185	54 348	1284	9044	62 948	41	108	4
2400	767	6510	58 910	1347	9520	67 710	42	135	5
2500	803	6836	60 810	1410	9996	69 810	42	135	5
2600	839	7161	62 710	1473	10472	71 910	42	135	5
2700	875	7487	64 610	1536	10948	74 010	42	135	5
2800	911	7812	69 172	1599	11424	78 772	43	162	6
2900	947	8138	71 072	1662	11900	80 872	43	162	6
3000	983	8463	72 972	1725	12376	82 972	43	162	6



В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с просветом между планками 12мм.

Радиусные конвекторы Бриз В Turbo -R (радиус по средней линии прибора от 2000мм):

Стоимость = Цена из табл. Бриз В Turbo x 2

Конвектор Бриз В Turbo Нерж* с корпусом из нерж. стали и организованным выходом конденсата:

Стоимость = Цена из табл. Бриз В Turbo + 25%

(* - В конвекторе Бриз В Нерж по умолчанию устанавливается вентилятор с напряжением питания 24 В DC постоянного тока).

КОНВЕКТОР БРИЗ В ПОДОКОННИК

Базовые размеры (SxHxL): 120x200x1000мм.

Цена за единицу длины (1000мм) – **32 921 руб. с НДС**


Мощность = 1300 Вт/м.

В комплект поставки входит продольная решётка.

Пример условного обозначения:

Конвектор Бриз В подоконник SxHxL 1то прав (лев)

Цена на комплектацию доской рассчитывается по индивидуальному заказу.




Конвекторы **Бриз В** и **Бриз В Turbo**

КОНВЕКТОР БРИЗ В ВЫСОТОЙ Н 85 ММ
(С ВЕНТИЛЯТОРАМИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА)

- Температура теплоносителя до 120 °С;
- Рабочее давление до 15 атм;
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком;
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2".

Ширина х высота	240x85			360x85			Уровень шума, дБ	Мощность вентиля- торов, Вт	Кол-во венти- ляторов (шт.)
Число теплообменников	1			2					
Длина*, мм	Теплоотдача, Вт Ø=70 °С		Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт Ø=70 °С		Цена с НДС, руб.			
	Min	Max		Min	Max				
800	269	935	21 250	440	1309	23 274	36	11	1
900	319	1169	22 526	522	1636	25 138	36	11	1
1000	369	1403	27 256	603	1964	30 456	36	11	1
1100	419	1636	28 533	685	2291	32 321	36	11	1
1200	469	1870	29 809	766	2618	34 185	37	22	2
1300	519	2104	31 086	848	2945	36 050	37	22	2
1400	569	2338	35 816	929	3273	41 368	37	22	2
1500	619	2571	37 093	1011	3600	43 233	37	22	2
1600	669	2805	38 369	1092	3927	45 097	37	33	3
1700	719	3039	39 646	1174	4254	46 962	37	33	3
1800	768	3273	44 376	1255	4582	52 280	37	33	3
1900	818	3506	45 652	1337	4909	54 144	37	33	3
2000	868	3740	46 929	1418	5236	56 009	38	44	4
2100	918	3974	48 206	1500	5563	57 874	38	44	4
2200	968	4208	52 935	1581	5891	63 191	38	44	4
2300	1018	4441	54 212	1663	6218	65 056	38	44	4
2400	1068	4675	55 489	1744	6545	66 921	38	55	5
2500	1118	4909	56 766	1826	6872	68 786	38	55	5
2600	1168	5143	61 495	1907	7200	74 103	38	55	5
2700	1218	5376	62 772	1989	7527	75 968	38	55	5
2800	1267	5610	64 029	2070	7854	77 833	39	66	6
2900	1317	5844	65 325	2152	8181	79 697	39	66	6
3000	1367	6078	70 055	2233	8509	85 015	39	66	6
3200	1467	6545	75 055	2396	9163	88 126	39	77	7
3500	1617	7246	83 485	2641	10145	97 474	39	77	7
3800	1742	7948	91 914	2844	11127	106 821	39	88	8



*В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с просветом между планками 12мм.

Базовый вентилятор: напряжение питания - 220В, 50Гц; мощность – 11Вт;
(по заказу комплектуются вентиляторами с напряжением питания – 24В DC, мощность – 3Вт).
Бриз В с вентиляторами 24В DC: Стоимость = Цена из табл. + 2 138 руб. х кол-во вентиляторов.

Радиусные конвекторы Бриз В-Р (радиус по средней линии прибора от 2000мм):

Стоимость = Цена из табл. Бриз В х 2

Конвектор Бриз В Нерж* с корпусом из нерж. стали и организованным выходом конденсата:

Стоимость = Цена из табл. Бриз В + 25%

(* - В конвекторе Бриз В Нерж по умолчанию устанавливается вентилятор с напряжением питания 24 В DC постоянного тока).

Габаритная высота Бриз В (Н 85) в корпусе из нержавеющей стали увеличивается на 5мм.

Дополнительные комплектующие:

1. Медно-алюминиевый теплообменник (1 метр): **одинарный – 4 744 руб., двойной – 8 410 руб.**
2. Крышка скрытия подключения П-образная из листовой стали 0,8мм с полимерным покрытием «грей-графит» RAL7024:

Ширина, мм.	200	240	260	300	360	380
Цена, руб/ шт.	182	217	237	262	315	331
Цена, руб/шт. (нерж)	228	274	298	328	393	414

3. Крышка для защиты от загрязнений и мелких повреждений прибора и декоративной решетки на время монтажа и отделки помещения (листовая сталь 0,8 мм с полимерным покрытием «грей-графит» RAL 7024):


Ширина, мм.	200	240	260	300	360	380
Цена, руб/метр	207	248	265	300	360	380

4. Вентиляторный блок для конвектора Бриз В 220В - **5 175 руб.** или 24В DC - **11 300 руб.**

КОНВЕКТОР БРИЗ В TURBO ВЫСОТОЙ Н 85 ММ (С ВЕНТИЛЯТОРАМИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА)

- Температура теплоносителя до 120 °С;
- Рабочее давление до 15 атм;
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком;
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2".

Ширина х высота	240x85			360x85			Уровень шума, дБ	Мощность вентиля- торов, Вт	Кол-во венти- ляторов (шт.)
Число теплообменников	1			2					
Длина*, мм	Теплоотдача, Вт $\Theta=70^{\circ}\text{C}$		Цена с НДС, руб.	Теплоотдача, Вт $\Theta=70^{\circ}\text{C}$		Цена с НДС, руб.			
	Min	Max		Min	Max				
800	156	1100	25 099	217	1587	27 799	36	11	1
900	185	1374	26 799	257	1984	30 099	36	11	1
1000	214	1649	28 499	297	2381	32 399	36	11	1
1100	242	1924	30 199	337	2777	34 699	36	11	1
1200	271	2198	34 398	377	3174	39 498	37	22	2
1300	300	2473	36 098	417	3571	41 798	37	22	2
1400	329	2748	37 798	457	3968	44 098	37	22	2
1500	358	3022	39 498	497	4364	46 398	37	22	2
1600	387	3297	43 697	537	4761	51 197	37	33	3
1700	416	3572	45 397	577	5158	53 497	37	33	3
1800	444	3847	47 097	618	5555	55 797	37	33	3
1900	473	4121	48 797	658	5951	58 097	37	33	3
2000	502	4396	52 996	698	6348	62 896	38	44	4
2100	531	4671	54 696	738	6745	65 196	38	44	4
2200	560	4946	56 396	778	7142	67 496	38	44	4
2300	589	5220	58 096	818	7538	69 796	38	44	4
2400	618	5495	62 295	858	7935	74 595	38	55	5
2500	646	5770	63 995	898	8332	76 895	38	55	5
2600	675	6044	65 695	938	8729	79 195	38	55	5
2700	704	6319	67 395	978	9125	81 495	38	55	5
2800	733	6594	71 594	1019	9522	86 294	39	66	6
2900	762	6869	73 294	1059	9919	88 594	39	66	6
3000	791	7143	74 994	1099	10316	90 894	39	66	6



В стоимость прибора входит декоративная решетка «Алюминий с бесцветным анодированием» с просветом между планками 12мм.

Радиусные конвекторы Бриз В Turbo -R (радиус по средней линии прибора от 2000мм):

Стоимость = Цена из табл. Бриз В Turbo x 2

Конвектор Бриз В Turbo Нерж* с корпусом из нерж. стали и организованным выходом конденсата:

Стоимость = Цена из табл. Бриз В Turbo + 25%

(* - В конвекторе Бриз В Turbo Нерж по умолчанию устанавливается вентилятор с напряжением питания 24 В DC постоянного тока).


Конвектор Бриз Угол (угловое исполнение):

Стоимость = (Цена из табл. Бриз (левая сторона) + 20%) + (Цена из табл. Бриз (правая сторона) + 20%);

Комплектуется угловой вставкой – 4 301 руб.

Стоимость «бок» = Цена из табл. Бриз + 863 руб. (кроме Бриз В высотой 85 мм)


Терморегулирующая арматура	Цена с НДС, руб.
- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, прямой DN15(1/2")	1 066
- запорно-регулирующий клапан REGUTEC, угловой DN15(1/2")	1 052
- термостатическая головка F дистанционного упр., длина капиллярной трубки 2.00м	5 076
- термостатическая головка F дистанционного упр., длина капиллярной трубки 5.00м	6 033
- терморегулирующий клапан Calypso exact, прямой DN15(1/2")	1 178



РЕГУЛИРОВКА КОНВЕКТОРОВ БРИЗ (ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ)


Регулирование теплоотдачи в конвекторах Бриз (естественная конвекция) по температуре помещения осуществляется изменением расхода теплоносителя через конвектор:

- **Вариант 1.** При комплектации конвектора терморегулирующим клапаном рекомендуется оснащение его **термоголовкой F** дистанционного управления. Связь между устанавливаемой на стене помещения термоголовкой и термклапаном осуществляется через капиллярную трубку длиной 2 или 5 м.



Термоголовка F с дистанционным управлением:
- 2 метра;
- 5 метров.

- **Вариант 2.** При комплектации конвектора терморегулирующим клапаном также возможно оснащение термоэлектрическим сервоприводом **EMOtec-220B**. Сервопривод управляется настенными термостатами: **RAA 21** (электрохимический) или **RDD 310MM** (электронный цифровой, напряжение питания 220В). К одному настенному термостату можно подключать до 15 сервоприводов.



Термоэлектрический сервопривод EMOtec-220B



Настенный термостат **RAA 21**

или




Настенный термостат **RDD 310MM**

Стоимость дополнительных комплектующих	Цена с НДС, руб.
- термоголовка F с дистанционным управлением (2м)	5 076
- термоголовка F с дистанционным управлением (5м)	6 033
- термоэлектрический сервопривод EMOtec-220B (NC)	2 739
- настенный электрохимический термостат Siemens RAA 21	1 940
- настенный электронный термостат Siemens RDD 310MM	2 706
- терморегулирующий клапан Calypso exact, прямой DN15(1/2")	2 454

КОНВЕКТОРЫ БРИЗ В И БРИЗ В TURBO (ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ, ВЕНТИЛЯТОРЫ ~220В). РЕГУЛИРОВКА – РУЧНАЯ

Регулирование теплоотдачи в конвекторах Бриз В изменением оборотов вентиляторов:


- **Вариант 1.** Ручная установка количества оборотов вентиляторов в диапазоне «0...MAX» настенным электронным регулятором плавного регулирования оборотов **VRS**. Количество конвекторов, подключаемых на один регулятор подбирается по общей мощности нагрузки (вентиляторов).



Настенный регулятор оборотов:

- **VRS 1,5A** (до 260Вт)
- **VRS 2,5A** (до 450Вт)
- **VRS 4,0A** (до 705Вт)

- **Вариант 2.** Одноступенчатое регулирование оборотов вентиляторов (вкл.-выкл.) по температуре помещения может осуществляться настенными термостатами: **RAA 21** (электромеханический) или **RDD 310MM** (электронный цифровой, напряжение питания 220В). Количество конвекторов, подключаемых на один термостат подбирается по общей мощности нагрузки (вентиляторов).




или



Настенный термостат **RAA 21**
(до 350Вт)

Настенный термостат **RDD 310MM**
(до 350Вт)

- **Вариант 3.** Одноступенчатое регулирование оборотов вентиляторов (вкл.-выкл.) по температуре помещения настенными термостатами: **RAA 21** (электромеханический) или **RDD 310MM** (электронный цифровой, напряжение питания 220В) с ручной установкой количества оборотов вентиляторов в диапазоне «0...MAX» настенным электронным регулятором плавного регулирования оборотов **VRS**. Количество конвекторов, подключаемых на один регулятор подбирается по общей мощности нагрузки (вентиляторов).



Настенный регулятор оборотов:

- **VRS 1,5A** (до 260Вт)
- **VRS 2,5A** (до 450Вт)



или



Настенный термостат **RAA 21**
(до 350Вт)

Настенный термостат **RDD 310MM**
(до 350Вт)

Стоимость дополнительных комплектующих	Цена с НДС, руб.
- настенный симисторный регулятор VRS 1,5A (до 260Вт)	4 331
- настенный симисторный регулятор VRS 2,5A (от 45 до 450Вт)	5 088
- настенный симисторный регулятор VRS 4,0A (от 90 до 705Вт)	12 450
- настенный электромеханический термостат Siemens RAA 21 (до 350Вт)	1 940
- настенный электронный термостат Siemens RDD 310MM (до 350Вт)	2 706

Возможна также регулировка теплоотдачи изменением расхода теплоносителя – «Регулировка конвекторов Бриз (естественная конвекция)» см. стр. 74.


Конвекторы **Бриз В** и **Бриз В Turbo**

КОНВЕКТОРЫ БРИЗ В И БРИЗ В TURBO (ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ, ВЕНТИЛЯТОРЫ ~220В). РЕГУЛИРОВКА – АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРЕХ-СТУПЕНЧАТАЯ

Ступенчатое изменение оборотов вентиляторов конвектора (0 – min – mid – max) в автоматическом режиме, в зависимости от температуры помещения, осуществляется с помощью модуля трехступенчатого управления вентиляторами **TCM-220** (встраивается в корпус конвектора) и настенного электронного терморегулятора **Siemens RDF 310.2/MM** (управляет до 20 конвекторов), напряжение питания 220В.

Кроме того, настенный электронный терморегулятор **Siemens RDF 310.2/MM** имеет дополнительный выход для управления термоэлектрическими сервоприводами (применяются для регулировки потока теплоносителя при комплектации терморегулирующим клапаном).

Регулировка потока теплоносителя также может осуществляться независимо от настенного электронного терморегулятора **Siemens RDF 310.2/MM**. В этом случае, на терморегулирующий клапан монтируется **термоголовка F** дистанционного управления.




Стоимость дополнительных комплектующих	Цена с НДС, руб.
- модуль управления TCM-220	4 532
- настенный электронный термостат Siemens RDF 310.2/MM	3 323
- термоголовка F с дистанционным управлением (2м)	5 076
- термоголовка F с дистанционным управлением (5м)	6 033
- термоэлектрический сервопривод EMOtec-220B (NC)	1 969
- терморегулирующий клапан Calypso exact, прямой DN15(1/2")	1 178

КОНВЕКТОРЫ БРИЗ В И БРИЗ В TURBO (ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ, ВЕНТИЛЯТОРЫ ~220В). РЕГУЛИРОВКА – АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЛАВНАЯ

Плавное изменение оборотов вентиляторов конвектора (0 – max) в автоматическом режиме, в зависимости от температуры помещения, осуществляется с помощью модуля управления вентиляторами **МУВ-220** (встраивается в корпус конвектора) и настенного электронного терморегулятора **ЭТПР** (напряжение питания 220В, управляет до 12 конвекторов).

Кроме того, встраиваемый в корпус конвектора модуль **МУВ-220**, имеет дополнительный выход для управления термоэлектрическим сервоприводом (**EMOtec-220B**), применяются для регулировки потока теплоносителя при комплектации конвектора терморегулирующим клапаном.

Регулировка потока теплоносителя также может осуществляться независимо от схемы управления вентиляторами. В этом случае, на терморегулирующий клапан монтируется **термоголовка F** дистанционного управления.



Стоимость дополнительных комплектующих	Цена с НДС, руб.
- модуль управления МУВ-220	11 270
- настенный электронный термостат ЭТПР-2 (белый, черный)	9 200
- термоголовка F с дистанционным управлением (2м)	5 076
- термоголовка F с дистанционным управлением (5м)	6 033
- термоэлектрический сервопривод EMOtec-220B (NC)	1 969
- терморегулирующий клапан Calypso exact, прямой DN15(1/2")	1 178


Конвекторы **Бриз В** и **Бриз В Turbo**

КОНВЕКТОРЫ БРИЗ В И БРИЗ В TURBO (ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ, ВЕНТИЛЯТОРЫ 24В DC ПОСТОЯННОГО ТОКА).
РЕГУЛИРОВКА – АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЛАВНАЯ

Плавное изменение оборотов вентиляторов конвектора (0 – max) в автоматическом режиме, в зависимости от температуры помещения, осуществляется с помощью модуля управления вентиляторами **МУВ-24** (встраивается в корпус конвектора, питание 24В DC) и настенного электронного терморегулятора **ЭТПР** (напряжение питания 220В, управляет до 12 конвекторов). Питание 24В постоянного тока - от стабилизированного блока питания (устанавливается вне конвектора). Мощность блока питания выбирается по суммарной мощности нагрузки (вентиляторов). Монтаж системы – см. «**Руководство по эксплуатации ЭТПР**».

Кроме того, встраиваемый в корпус конвектора модуль **МУВ-24**, имеет дополнительный выход для управления термоэлектрическим сервоприводом.

Регулировка потока теплоносителя также может осуществляться независимо от схемы управления вентиляторами. В этом случае, на терморегулирующий клапан монтируется **термоголовка F** дистанционного управления.



Стоимость дополнительных комплектующих	Цена с НДС, руб.
- модуль управления МУВ-24-2	12 535
- настенный электронный термостат ЭТПР-2 (белый, черный)	9 200
- блок питания 24В DC (60Вт)	5 308
- блок питания 24В DC (120Вт)	6 500
- блок питания 24В DC (240Вт)	10 400
- термоголовка F с дистанционным управлением (2м)	5 076
- термоголовка F с дистанционным управлением (5м)	6 033
- термоэлектрический сервопривод EMOtec-24В (NC)	1 949
- терморегулирующий клапан Calypso exact, прямой DN15(1/2")	1 178

Бриз 260x120x2200 1то бок Конц лев U R1800 220В TCM (15 Бук 20 втулки серые) RAL3002

Наименование модели:

- **Бриз** – естественная конвекция;
- **Бриз В, Бриз В Turbo** – с принудительной конвекцией;
- **Бриз Нерж** – короб прибора изготовлен из нержавеющей стали;
- **Бриз В Нерж, Бриз В Turbo Нерж** – с принудительной конвекцией, короб прибора изготовлен из нержавеющей стали.

Ширина прибора, мм:

- Выбирается из ряда – **200, 260, 300, 380** – Бриз;
- 240, 260, 360, 380** – Бриз В, Бриз В Turbo.

Высота прибора, мм:

- Выбирается из ряда - **80, 85, 100, 120**.

Длина прибора, мм:

- от **800** до **5000**.

Количество теплообменников, смонтированных в приборе:

- **1** или **2** штуки.

Подключение:

- **Без обозначения** – стандартное подключение;
- **бок** – боковое подключение.

Исполнение подключения:

- **Конц** – концевое исполнение конвектора;
- **Прох** – проходное исполнение конвектора.

Модификация подключения (для концевого подключения):

- **прав** – с правосторонним подключением;
- **лев** – с левосторонним подключением.

Профиль окантовки:

- **U** – U-образный профиль (стандартное исполнение);
- **F** – F-образный профиль.

Конструктивное исполнение:

- **Без обозначения** - прибор прямого исполнения;
- **R1800** – прибор радиусного исполнения, радиус изгиба по оси прибора (минимальный радиус для Бриз -1000 мм, для Бриз В, Бриз В Turbo - 2000 мм);
- **Угол** – прибор углового исполнения.

Напряжение питания вентиляторов:

- **220В** – напряжение 220В переменного тока;
- **24В** – напряжение 24В постоянного тока.

Тип встроенного регулятора оборотов вентилятора:

- **Без обозначения** – без встроенного модуля (для всех **Бриз В, Бриз В Turbo, Бриз В Нерж, Бриз В Turbo Нерж**);
- **ТСМ** – встроен модуль для автоматической трехступенчатой регулировки вентиляторов (только для **Бриз В, Бриз В Turbo** с вентиляторами **220В**);
- **МУВ** – встроен модуль для автоматической плавной регулировки вентиляторов (для всех **Бриз В, Бриз В Turbo, Бриз В Нерж, Бриз В Turbo Нерж**);


Декоративная рулонная решётка:

- без обозначения (стандартная решетка)
- ширина планок (**Nova 5; 10,15**);
- материал планок (**Бук, Дуб, Ал** (алюминий), **АлЛТ** (алюминий «латунь»), **АлТБ** (алюминий «темная бронза»), **АлШ** (алюминий «шампань»), **АлСЗ** (алюминий «светлое золото»), **Нерж** (нержавеющая сталь));
- ширина просвета между планками (10, 12, 20);
- цвет втулок решетки (бежевый, серый, черный).

Цвет планок решетки:

ДЕКОРАТИВНАЯ РУЛОННАЯ РЕШЕТКА БРИЗ

Декоративная рулонная решетка Бриз			Ширина прибора, мм					
			200	240	260	300	360	380
			Размеры решетки (ширина x длина, мм)					
Материал и покрытие	Ширина планки	Просвет между планками, мм.	191x1000	231x1000	251x1000	291x1000	351x1000	371x1000
			Цена с НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
Алюминий с бесцветным анодированием (Цвет втулок черный)	10	12	3 097	3 347	3 494	3 803	4 266	4 451
Решетка Nova. Алюминий с бесцветным анодированием (Цвет втулок черный)	5	12	3 097	3 347	3 494	3 803	4 266	4 451
Решетка Nova. Латунь (Цвет втулок черный)	5	12	3 835	4 198	4 428	4 816	5 359	5 638
Решетка Nova. Темная бронза (Цвет втулок черный)	5	12	3 835	4 198	4 428	4 816	5 359	5 638
Решетка Nova. Шампань (Цвет втулок черный)	5	12	3 835	4 198	4 428	4 816	5 359	5 638
Решетка Nova. Светлое золото (Цвет втулок черный)	5	12	3 835	4 198	4 428	4 816	5 359	
Алюминий с полимерным покрытием любого цвета (Цвет втулок выбирается*)	10	12	4 750	5 141	5 417	5 850	6 463	6 779
Нержавеющая сталь, полированная (Цвет втулок черный)	10	10	13 339	14 666	15 214	16 306	17 945	18 492
		20	9 413	10 135	10 531	11 275	12 370	12 768
Дуб, бук без лакового покрытия (Цвет втулок бежевый)	15	10	5 842	6 846	7 277	8 281	9 716	10 148
		20	4 303	5 031	5 343	6 071	7 111	7 426
Дуб, бук с лаковым покрытием (Цвет втулок бежевый)	15	10	7 132	8 281	8 853	10 145	11 869	12 587
		20	5 993	6 968	7 457	8 554	9 194	10 018



Цвет втулок:

серый – RAL 7040; бежевый – RAL 1001; чёрный – RAL 9005.

Окантовка прибора по умолчанию – «Алюминий с бесцветным анодированием».

В случае, если решетка «Алюминий с полимерным покрытием» RAL, окантовка окрашена в тот же цвет.

Расчёт стоимости конвекторов Бриз при комплектации их решётками:

Конвектор Бриз в стандартной комплектации включает в себя решётку «Алюминий с бесцветным анодированием» с шириной планки 10 мм и просветом между планками 12 мм.

В случае желаня укомплектовать прибор решёткой другого типа стоимость прибора следует рассчитывать по следующей формуле:

Стоимость	=	Цена прибора в стандартной комплектации	-	Цена решётки «Алюминий с бесцветным анодированием» просвет между планками 12 мм	+	Цена решётки требуемого типа
-----------	---	---	---	---	---	------------------------------