

Сохранение блеска

Нержавеющая сталь легко моется, долговечна, безвременна элегантна и прочно гигиенична. Тонкий пассивный слой защищает его от коррозии. Если он поврежден, он автоматически образуется снова окислением кислородом из воздуха или воды.

Правильный уход и чистка надолго обеспечивает красоту нержавеющей стали, предотвращает образование отложений. Сталь сохраняет свой блеск, а пятна, следы использования или уличные загрязнения легко удаляются с её поверхности.

Правильное обслуживание

Всегда протирайте или проводите щёткой в направлении шлифования. Идеально подойдет мягкая тканевая салфетка из синтетического флиса или микрофибры.

Применяйте по мере необходимости:

- Моющее средство, очиститель нержавеющей стали или полироль для регулярного обслуживания
- Воду с небольшим количеством уксуса или лимонной кислоты
- Не содержащие хлоридов средства общего назначения (моющие средства для окон, органические растворители, средства с ортофосфорной кислотой).

Неправильный уход и чистка

Никогда не трите круговыми движениями.

Не подлежащие использованию являются:

- Стальные губки или щетки, твердые или абразивные губки или щетки
- Абразивная паста
- Средство для удаления остатков цемента
- Очиститель с соляной кислотой, или активным хлором или хлорным отбеливателем (риск коррозии)

Быстро убрать

- Отпечатки пальцев: ототрите с помощью ткани, используйте органический обезжириватель (сольвент), средство для мытья посуды (смыть водой остатки).
- Масла: не содержащая хлоридов бытовые средства без хлора, моющая жидкость для окон
- Известь: вода с небольшим количеством уксусной или лимонной кислоты или чистящих средств без соляной кислоты, активного хлора или хлорного отбеливателя.
- Освежить блеск гравировки: зубная паста, кислоты. Смойте водой!

Естественная очистка

Снаружи дождь удаляет пыль. Весной или время от времени промывайте труднодоступные места чистой водой. Вытрите почтовый ящик влажной тряпкой.

Совет

Загрязнения от ремонта в новых или отремонтированных зданиях:

- Удалите известковые и цементные брызги или частицы железа разбавленной ортофосфорной кислотой. Затем тщательно смойте водой.
- Вытирайте брызги краски и граффити органическим растворителем или чистящим средством на основе нефтяных растворителей. Обязательно хорошо промыть!