

LUNA
Natural Paints

КАТАЛОГ 2025

МАСЛА И ВОСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Масло для стен и потолков LUNA арт. 361

Паропроницаемое натуральное масло для декоративной окраски и защиты стен, потолков, дверей, окон и других элементов внутри помещений.

Предназначено для шлифованной, строганой древесины любых пород. Не подходит для обработки полов и лестниц.

- Создает водоотталкивающее покрытие
- Защищает от пыли, грязи и влаги
- Подходит для обработки влажных помещений
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Антистатичное
- Натуральный состав
- Не шелушится со временем
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Подходит для неотапливаемых помещений
- Не требует обновления более 30 лет
- Легко обновляется без перешлифовки

Стандартная схема нанесения

1 слой: Масло для стен и потолков арт. 361

2 слой: Масло для стен и потолков арт. 361

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха выше 40%.

Расход: 1 л на 10-12 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.


Инструменты нанесения: кисть, валик, краскопульт.

Бесцветное. Колеруется в любой цвет.

Полуглянцевое



Сертификат
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94



Натуральный
состав

Протокол испытаний
о безопасности
для деревянной посуды
и детских игрушек



Белое масло для интерьеров LUNA арт. 462

Паропроницаемое натуральное белое масло для окраски деревянных стен, потолков, дверей, мебели и других предметов интерьера. Предназначено для шлифованной, строганой древесины любых пород.

При нанесении кистью тонким слоем сохраняет видимой структуру древесины.
При нанесении валиком укрывает полностью поверхность на втором или третьем слое.

Не подходит для обработки полов и лестниц.
Не подходит для столешниц.

Свойства

- Защищает от пыли, грязи и влаги
- Подходит для обработки влажных помещений
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Антистатичное
- Не шелушится со временем
- Очень высокая светостойкость
- Легко обновляется без перешлифовки
- Укрывной белый цвет при покрытии в два слоя
- Можно использовать для обновления цвета без перешлифовки (можно перекрыть темный цвет)

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха выше 40%.

Расход: 1 л на 10-12 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик, краскопульт.

**Белое. Колеруется в светлые тона.
Матовое**

LUNA
Natural Paints



Натуральный
состав



Масло для паркета LUNA арт. 390

Паропроницаемое натуральное масло с воском для высококачественной защиты деревянных полов и лестниц в интерьере.

Предназначено для паркета, паркетной и массивной доски. Подходит для любой мебели и всех деревянных поверхностей, подверженных интенсивному механическому износу внутри помещений. Подходит для неотапливаемых помещений.

- Твердое и водоотталкивающее покрытие
- Стойкость к царапинам и истиранию
- Стойкое к образованию пятен от кофе, красного вина, пива, колы и пищевых продуктов
- Образует паропроницаемое покрытие
- Подчеркивает естественную структуру дерева
- Срок службы более 30 лет
- Стойкость к механической нагрузке и истиранию
- В том числе для неотапливаемых помещений

Стандартная схема нанесения

1 слой: Масло для паркета арт. 390

2 слой: Масло для паркета арт. 390

3 слой: Масло для паркета арт. 390

Время высыхания

24 часа при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 16 м² в два слоя


Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения:

кисть, валик, располировка падом.

Бесцветное. Колеруется в любой цвет.

Полуматовое



Сертификат о Группе горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94



Натуральный состав

Протокол испытаний о безопасности для деревянной посуды и детских игрушек



Масло для мебели LUNA арт. 345

Паропроницаемое натуральное матовое масло для обработки поверхностей мебели и других декоративных элементов в интерьере, в том числе стен и потолков.

Масло предназначено для обработки зашлифованных деревянных поверхностей мебели, стен и потолков внутри помещений. Мебельное качество достигается при нанесении масла в три слоя с обязательной межслойной шлифовкой.

- Создает водоотталкивающее покрытие
- Стойкое к образованию пятен от кофе, чая, красного вина, пива и пищевых продуктов
- Не требует обновления более 30 лет
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Подходит для неотапливаемых помещений
- Антистатичное
- Натуральный состав
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Подчеркивает естественный рисунок дерева
- Легкое обновление без перешлифовки

Стандартная схема нанесения

1 слой: Масло для мебели арт. 345

2 слой: Масло для мебели арт. 345

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 16 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения:

кисть, валик, располировка падом.

Бесцветное. Колеруется в любой цвет.

Матовое

LUNA
Natural Paints

Сертификат
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94



Натуральный
состав

Протокол испытаний
о безопасности
для деревянной посуды
и детских игрушек



Масло для столешниц LUNA арт. 380

Натуральное масло с воском для декоративной окраски и высококачественной защиты деревянных столешниц, разделочных досок, кухонных рабочих поверхностей, обеденных столов, посуды, игрушек и мебели внутри помещений, подверженных повышенному износу и требующих регулярный уход. Подходит для любых горизонтальных поверхностей деревянной мебели и интерьерных элементов.

- Обладает высокой стойкостью к воздействию чая, кофе, сока, красного вина и пищевых продуктов
- Выдерживает высокие механические нагрузки
- Стойкое к истиранию
- Образует водостойкое покрытие
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Быстрое и легкое нанесение
- Натуральный состав
- Стойкое при воздействии пота и слюны
- Безопасно для посуды и детских игрушек

Стандартная схема нанесения

1 слой: Масло для столешниц арт. 380

2 слой: Масло для столешниц арт. 380

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 16 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения:

кисть, валик, располировка падом.

Бесцветное. Колеруется в любой цвет.

Полуматовое

LUNA
Natural Paints

Сертификат
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94



Натуральный
состав

Протокол испытаний
о безопасности
для деревянной посуды
и детских игрушек



Воск для саун LUNA арт. 710

Натуральный воск для защиты стен и полков бань и саун. Также подходит для стен и потолков, мебели, детских игрушек, столярных изделий и других элементов внутри деревянного дома. Не подходит для душевых и купелей.

Для обработки внутренних деревянных и пробковых поверхностей. Для нанесения на чистое дерево и для предварительно обработанного маслами LUNA.

Не содержит скипидар и цитрусовые масла, имеет нейтральный запах.
Не имеет склонности к пожелтению со временем.

- Не имеет запаха масла
- Подходит для стен и полков бань и саун
- Не желтит древесину
- Натуральный состав
- Образует паропроницаемое покрытие
- Простой в нанесении
- Антистатический

Схема нанесения

1 слой: Воск для саун арт. 710

2 слой: Воск для саун арт. 710

Время высыхания

Полное высыхание в течение 24-48 часов для каждого слоя при температуре не ниже 20°C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Не укрывайте поверхность, пока она полностью не высохнет.


Полное отверждение в течение 3 недель.

Расход: 200 мл на 10 м² в два слоя.

Объемы для покупки: 200 мл.

Инструменты нанесения: ткань, располировка падом, кисть.

Бесцветный. Не колеруется.
Шелковисто-глянцевый



Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94



Натуральный
состав

Протокол испытаний
о безопасности
для деревянной посуды
и детских игрушек



Смотреть видео на YouTube:

<https://youtu.be/1oBWtwEv8k?si=D1teVTPRDr2hIMm>

Жидкий воск для стен и потолков арт. 740

Паропроницаемый натуральный жидкий воск для декоративной окраски деревянных стен, потолков и элементов внутри помещений. Подходит для обработки влажных помещений. Может использоваться для окрашивания стен, потолков и полоков в банях, саунах и парных. Не подходит для полов и интенсивно используемых поверхностей. Грунт, масло и воск в одном составе. Для обработки дерева и ухода за воцеными, промасленными поверхностями и элементами интерьера. Подходит для обработки внутренних деревянных, пробковых и каменных неглазурованных поверхностей. Для нанесения на чистое дерево и для предварительно обработанного маслами LUNA.

- Водоотталкивающее, паропроницаемое и эластичное покрытие
- Легкое нанесение и обновление
- Антистатический
- Подходит для ухода

Схема нанесения

- 1 слой: Жидкий воск арт. 740
- 2 слой: Жидкий воск арт. 740

Полный состав

Карнаубский воск, пчелиный воск, льняное масло, изоалифаты, сушащее вещество без свинца и кобальта.

Расход: 2,5 л на 42-50 м² в два слоя.

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, ткань.


Время высыхания

Полное высыхание в течение 24-48 часов для каждого слоя при температуре не ниже 20°C и относительной влажности воздуха не выше 40%. Не укрывайте поверхность, пока она полностью не высохнет. Полное отверждение в течение 3 недель.

Бесцветный. Не колеруется.
Шелковисто-глянцевый



Протокол испытаний о безопасности для деревянной посуды и детских игрушек



Сертификат о Группе горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94



Натуральный состав



Смотреть видео на YouTube:

<https://youtube.com/shorts/OirChEzqLqU?si=68H7y-Kca0dGZHhi>

Датское масло LUNA арт. 225

Натуральное паропроницаемое масло для внутренних работ, слегка усиливающее естественный цвет древесины. Образует устойчивое к влаге покрытие без образования поверхностной пленки. Предназначено для элементов интерьера, мебели и детских игрушек. Рекомендовано для глубокой пропитки древесины с помощью краскопульта или методом окунания, особенно для изделий со сложной формой или для тех изделий, которые имеют грубую, распиленную поверхность.

- Подходит для окраски методом окунания или с помощью краскопульта
- Глубоко пропитывает древесину и предотвращает пересыхание дерева со временем
- Не образует поверхностную пленку и сохраняет поры древесины открытыми
- Задерживает процесс естественного посерения дерева
- Образует водостойкое покрытие
- Подчеркивает естественную красоту дерева
- Не содержит химических соединений
- Стойкое при воздействии пота и слюны
- Подходит для детских игрушек

Стандартная схема нанесения

Датское масло арт. 225 удобно наносить методом окунания, достигая эффекта «глубокой пропитки» каждого слоя. Нанесите столько слоев, сколько потребуется, пока дерево не перестанет впитывать масло.

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 12-18 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, краскопульт, метод окунания.

Бесцветное. Не колеруется.
Полуглянцевое



Натуральный
состав

LUNA
Natural Paints

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94



Протокол испытаний о безопасности
для деревянной посуды и детских игрушек



Смотреть видео на YouTube:

<https://youtube.com/shorts/H6a2q0LQRGo?si=jofhTSc0RACUnbNU>

Твердое масло LUNA арт. 340

Паропроницаемое натуральное масло для декоративной окраски и защиты стен, потолков, дверей, окон, полов, мебели и других элементов внутри помещений.

Может быть использовано как финишное покрытие.

Также возможно использование первым слоем в качестве грунтовки перед нанесением Масла для мебели арт. 345 или Масла для паркета арт. 390.

- Водостойкое и паропроницаемое
- Простое в нанесении
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Безопасно для детских игрушек
- Подходит для стен, потолков, полов, мебели и посуды
- Глубокая пропитка
- Недорогое масло
- Можно использовать как грунтовку для сильно впитывающей древесины в интерьере

Стандартная схема нанесения

1 слой: Твердое масло арт. 340

2 слой: Твердое масло арт. 340

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.


Расход: 1 л на 10-12 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик, полирвока падом.

Бесцветное. Не колеруется.


Глянцевое



Сертификат о
Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94

LUNA
Natural Paints

Придает дереву
красивый медовый
оттенок



Протокол испытаний
о безопасности
для деревянной посуды
и детских игрушек



Смотреть видео на YouTube:

<https://youtube.com/shorts/Gv1AbE2zbu?si=sZhrWMaNjuje-YQ>



Натуральный
состав

Грунт для интерьеров LUNA арт. 211

Натуральный паропроницаемый грунт для обработки деревянных стен, потолков и конструкций внутри помещений. Для подготовки сильно впитывающей древесины к окраске маслом внутри помещений. Глубоко пропитывает, создает водоотталкивающую защиту, не образует поверхностную пленку. Подходит для локальной обработки сучков.

Рекомендуется для грунтования елки, пихты, кедра и других пород с низкой плотностью. Для снижения расхода и неравномерного впитывания масла при дальнейшей окраске.

Не защищает от синевы и плесени.

Не подходит для наружных работ.

- Глубоко пропитывает в древесину
- Снижает расход масла при дальнейшей окраске
- Выравнивает впитывающую способность дерева
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Предотвращает образование пятнистости при дальнейшей окраске цветным маслом
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Не образует поверхностную пленку
- Подходит для локальной обработки сучков

Время высыхания

12 часов, при температуре 20 °С и влажности воздуха 40%.

Расход: 1 л на 10-12 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.


Инструменты нанесения:

кисть, валик, краскопульт.

Бесцветный.

Не колеруется

LUNA
Natural Paints



Сертификат о
Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94



Натуральный
состав

Тиковое масло LUNA арт. 223

Натуральное масло для защиты и обновления деревянных террас и настилов, заборов, пергол, площадок для игр, мебели из тикового дерева и садовой мебели. Для защиты неокрашенной древесины и обновления всех типов поверхностей, обработанных натуральным маслом, на улице и внутри помещений. Особенно подходит для тропических пород дерева, таких как бангирай и тик.

- Подходит для внутренних и наружных работ
- Глубоко проникает в древесину
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Не образует поверхностную пленку
- Подходит для тропических пород древесины
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Не содержит фунгицид
- Простое и быстрое нанесение
- Освежает и подчеркивает красоту и рисунок дерева
- Не требует предварительного грунтования
- Не шелушится со временем
- Легко обновляется без перешлифовки

Стандартная схема нанесения

1 слой: Тиковое масло арт.223

2 слой: Тиковое масло арт.223

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 12-18 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик, краскопульт.


Бесцветное. Не колеруется.
Полуглянцевое



Натуральный состав



Сертификат о Группе горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94



Протокол испытаний о безопасности для деревянной посуды и детских игрушек



Смотреть видео на YouTube:

<https://youtube.com/shorts/RunBG25vq7M?si=kd3ZQtmqus4g8wqK>