



ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ арт. 721

для герметизации торцов, обработки срезов бревен и досок из мягких и твердых пород древесины

Описание

Воск для торцов подходит для защиты торцов дерева от растрескивания. Воск заполняет поры древесины и препятствует движению паров воды.

Назначение

Значительно снижает растрескивание торцов бруса, бревна, а также террасной доски, планкена и других погонажных изделий.

Свойства

- Против образования трещин
- Подходит для работ как в помещениях, так и на улице
- Может применяться для консервации и реставрации
- Легкое нанесение
- Натуральный состав
- Колеруется в любой цвет
- Матовый

Полный состав

Льняное масло, тунговое масло, касторовое масло, воск карнауба, микровоск, кремнезем, алифатические углеводороды, сушащие вещества без свинца.

Время высыхания

12-24 часов для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена в помещении, повышенный расход, колеровка в сильно насыщенный цвет.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла.

Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.



Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и **не является гарантией качества окраски.** Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. **Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску.**

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и пыли. Для достижения высокого качества покрытия, произведите шлифовку торцевой поверхности абразивным материалом зернистостью P80-P100.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте воск перед использованием. Натуральный воск готов к применению.

Для нанесения используйте валик или кисть.

Нанесите воск равномерным слоем, избегая разводов и подтеков.

Для обеспечения оптимальной защиты торцы рекомендуется обработать Воском для торцов арт. 721 в два слоя с полным промежуточным высыханием.

Для сильно впитывающей поверхности может понадобиться нанесение третьего слоя воска.

Расход

Одного литра воска достаточно для обработки 5 м² торцов (≈ 190 мл/м²).

Инструменты нанесения

Кисть, валик.



LUNA
Natural Paints

Производитель ООО «Супер Нейчер»

Юридический адрес: 127486,

Россия, г. Москва, ш. Коровинское, д.10

Тел.: 8 (800) 555-42-58

E-mail: info@luna-paints.ru

Сайт: www.luna-paints.ru

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Меры предосторожности



Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.



При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 3 лет.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Сертификация

Произведено по ТУ 20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия № РОСС RU.AM05.H19706