



LUNA
Natural Paints

КАТАЛОГ 2025

МАСЛА И ВОСКИ ДЛЯ НАРУЖНИХ РАБОТ

Масло для фасадов LUNA арт. 360

Паропроницаемое натуральное масло для долговременной защиты деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других деревянных конструкций на улице от атмосферного воздействия, растрескивания, выгорания, поражения грибком, синевой и плесенью.

Предназначено для шлифованной, строганой и необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины. Не подходит для горизонтальных поверхностей.

- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Легко обновляется без перешлифовки
- Подчеркивает естественный рисунок дерева

Стандартная схема нанесения

1 слой: Грунт для дерева арт. 212

2 слой: Масло для фасадов арт. 360 (колерованное)

3 слой: Масло для фасадов арт. 360 (колерованное)

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 10-12 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик, краскопульт.

Бесцветное. Колеруется в любой цвет.
Полуглянцевое

LUNA
Natural Paints

ECO
100% natural


Натуральный
состав

Сертификат
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94



Протокол климатических
испытаний лаборатории
ЛКП Хотьково.

Срок службы покрытия
масла для фасадов
арт.360 без изменений
не менее пяти лет.



Грунт-антисептик для дерева LUNA арт. 212

Натуральный паропроницаемый грунт для глубокой пропитки деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других вертикальных конструкций на улице. При обработке грунтом снижается риск растрескивания, гниения и заражения поверхности древоокрашивающим грибом. Грунт предназначен для шлифованной, строганой или необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

Глубоко проникает в дерево и создает оптимальное покрытие для дальнейшей окраски Маслом для фасадов арт. 360 или Маслом для фасадов металлик арт. 464.

Не подходит для внутренних работ.

- Глубоко пропитывает в древесину
- Снижает расход масла при дальнейшей окраске
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Задерживает процесс естественного посерения дерева
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Не шелушится со временем
- Подходит для консервации древесины до 6 месяцев

Стандартная схема нанесения

1 слой: Грунт для дерева арт. 212

2 слой: Масло для фасадов арт. 360 (колерованное)

3 слой: Масло для фасадов арт. 360 (колерованное)

Время высыхания

12 часов при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 10-12 м² в один слой

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик, краскопульт.


Бесцветный. Не колеруется

LUNA
Natural Paints



Натуральный состав

Сертификат о Группе горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94



Масло для фасадов металлик LUNA арт. 464

Всепогодное и водостойкое паропроницаемое натуральное масло с эффектом металлик для декоративной окраски и долговременной защиты деревянных фасадов, беседок, заборов и других вертикальных конструкций на улице. Защищает от атмосферного воздействия, растрескивания, выгорания и поражения грибок, синевой и плесенью. Предназначено для шлифованной, строганой и необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины. Не подходит для горизонтальных поверхностей полов и террас.

- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит мощный УФ фильтр
- Высокая укрывная способность
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Содержит природный асфальт

Стандартная схема нанесения

- 1 слой: Грунт для дерева арт. 212
- 2 слой: Масло для фасадов металлик арт. 464
- 3 слой: Масло для фасадов металлик арт. 464

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 10-14 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик, краскопульт.

Базовый цвет: серый металлик

Возможна доколеровка в близкие цвета

Полуглянцевое

LUNA
Natural Paints

За счет серебряной пудры в составе создает мощный светоотражающий УФ фильтр, сохраняя дерево в несколько раз дольше, чем остальные цветные покрытия для дерева.



эффект
металлик



Сертификат
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94

Натуральный
состав



Масло для ограждений LUNA арт. 254

Паропроницаемое цветное масло с воском для защиты дерева от атмосферного воздействия, выгорания, поражения грибом, синевой и плесенью. Для окраски и защиты деревянных заборов, фасадов, беседок, навесов и других вертикальных конструкций на улице. Предназначено для шлифованной, строганой или необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

Не требует предварительного грунтования или специальной подготовки поверхности. Не подходит для окраски горизонтальных поверхностей, полов и террас.

- Не требует предварительной шлифовки и грунтования
- Защита от УФ-излучения
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Предотвращает пересыхание и старение древесины
- Стойкое к перепадам температуры и влажности

Стандартная схема нанесения

1 слой: Масло для ограждений арт. 254

2 слой: Масло для ограждений арт. 254

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 10-12м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик, краскопульт.

Производится в трех базовых цветах:

204 Creme; 408 Grafit; 307 Wenge

Производится в трех базовых цветах.

Возможна доколеровка в близкие цвета.

Полуглянцевое.



Натуральный
состав

Масло для ограждений арт. 254 производится в трех базовых цветах. Возможна доколеровка в близкие цвета.



204 Creme

408 Grafit

307 Wenge



Смотреть видео на YouTube:

<https://youtube.com/shorts/uxKN44TTTTGQ?si=YTt9boMMWNjSxS1>

Масло для террас LUNA арт. 336

Паропроницаемое натуральное масло для защиты от атмосферных и механических нагрузок уличных террас, настилов, мебели, беседок и других конструкций на улице.

Применяется для обработки неокрашенной и впитывающей древесины хвойных и лиственных пород. Подходит для окраски и обновления древесины из экзотических пород, термодревесины, а также неглазурированной плитки или камня.

- Глубоко проникает в древесину
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Создает стойкую к истиранию поверхность
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Не требует предварительного грунтования
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Легко обновляется без перешлифовки

Схема нанесения

1 слой: Масло для террас арт. 336

2 слой: Масло для террас арт. 336

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 12-14 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик, краскопульт.

Бесцветное. Колеруется в любой цвет.

Полуглянцевое


LUNA
Natural Paints



Натуральный состав



Сертификат о Группе горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94



Воск для торцов LUNA арт. 721

Воск для торцов для декоративной окраски и защиты торцов дерева от растрескивания. Создает защитный слой на торцевой поверхности, который предотвращает интенсивное пересыхание материала и уменьшает риск появления трещин. Значительно снижает растрескивание торцов срубов из бруса, бревна, а также террасной доски, планкена и других погонажных изделий.

Воск герметизирует поверхность, процессы испарения протекают равномерно, вследствие чего бревно, брус и террасная доска меньше подвержены разбуханию и образованию продольных трещин. Может применяться для консервации или реставрации торцевых поверхностей. Подходит для наружных и внутренних работ.

- Защищает торцы от растрескивания и уменьшает риск появления трещин
- Подходит для работ внутри и снаружи дома
- Заполняет поры древесины и препятствует движению паров воды
- Герметизирует поверхность и создает водоотталкивающее покрытие
- Предотвращает попадание влаги в дерево
- Может применяться для консервации и реставрации
- Легкое нанесение
- Колеруется в любой цвет

Схема нанесения

1 слой: Воск для торцов арт. 721

2 слой: Воск для торцов арт. 721

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 литр на 5 м² торцов в два слоя. (≈190 мл/м²).

Объемы для покупки: 2,5л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик.

**Бесцветный. Колеруется в любой цвет.
Матовый**




Смотреть видео на YouTube:

https://youtube.com/shorts/gHVM6q84T3s?si=7_ZczSG0q-J6H-Ok

LUNA
Natural Paints



Натуральный
состав



Сертификат
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94

Данный состав разработан как полноценное покрытие, не требующее дополнительного грунтования.

Однако, при желании, возможно нанесение Воска для торцов арт. 721 на поверхность, уже окрашенную маслами LUNA.

Также, торцы, окрашенные Воском арт. 721, допустимо покрывать маслами LUNA.

Белое масло для фасадов LUNA арт. 468

Водостойкое паропроницаемое натуральное масло белого цвета для окраски и долговременной защиты деревянных фасадов, наличников окон, свесов крыш и других деревянных конструкций от атмосферного воздействия, растрескивания, выгорания и поражения грибком, синевой и плесенью. Предназначено для шлифованной и строганной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины. Не подходит для горизонтальных поверхностей полов и террас.

- Укрывной белый цвет
- Очень высокая светостойкость
- Препятствует нагреву фасада от солнечного излучения
- Защищает от пыли, грязи и влаги
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Не шелушится со временем
- Легко обновляется без перешлифовки
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Можно использовать для обновления цвета без перешлифовки (можно перекрыть темный цвет)

Стандартная схема нанесения

1 слой: Грунт для дерева арт. 212

2 слой: Белое масло для фасадов LUNA арт. 468

3 слой: Белое масло для фасадов LUNA арт. 468

Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °C и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Расход: 1 л на 10-12 м² в два слоя

Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л.

Инструменты нанесения: кисть, валик, краскопульт.

**Белое. Колеруется в светлые тона.
Матовое**

LUNA
Natural Paints



Натуральный
состав



**Укрывной
Матовый**

**Белый
цвет**

