



## ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА арт. 212

для глубокой пропитки деревянных фасадов, беседок, заборов и других конструкций

### Описание

Паропроницаемый грунт для пропитки деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других конструкций.

### Назначение

Проникает глубоко в дерево и создает оптимальное покрытие для дальнейшей окраски Маслом для фасадов арт. 360.  
Предназначен для шлифованной, строганой или необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

### Свойства

- Глубоко проникает в древесину
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Не шелушится со временем
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Снижает расход Масла для фасадов арт. 360
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Может применяться для консервации древесины
- Бесцветный. Не колеруется

### Полный состав

Льняное масло, древесное масло, натуральная смола, алифатические углеводороды, фунгицид, сушащее вещество без свинца.

### Время высыхания

8-12 часов, при температуре 20 °С и влажности воздуха 40%.  
Снижение температуры и увеличение влажности замедляют процесс высыхания.

Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.



**Информация в технической характеристике** основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и **не является гарантией качества окраски.** Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. **Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску.**

## Подготовка поверхности

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи.

Для увеличения долговечности и глубины впитывания грунта, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-80.

## Метод нанесения

Тщательно перемешайте грунт перед использованием.  
Состав готов к применению.

Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используете кисть, валик или краскопульт. Нанесите Грунт по дереву арт. 212 тонким, равномерным слоем, избегая разводов и подтеков.

Достаточно однократного нанесения.  
Всегда делайте пробную окраску.

## Дополнительная информация

Грунт по дереву арт. 212 может быть использован в целях временной консервации деревянных конструкции, фасадов и других вертикальных и горизонтальных поверхностей на улице.

При обработке грунтом снижается риск растрескивания, гниения и заражения поверхности древоокрашивающим грибком.

Эффективное время действия грунта, без последующей окраски поверхности Маслом для фасадов арт. 360, длится 4-6 месяцев.

Возможно изменение цвета древесины под воздействием солнечных лучей.



**LUNA**  
Natural Paints

**Производитель** ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486,  
Россия, г. Москва, ш. Коровинское, д.10  
Тел.: 8 (800) 555-42-58  
E-mail: info@luna-paints.ru  
Сайт: www.luna-paints.ru

### Расход

0,125 л на 1,5 м<sup>2</sup> в один слой;

2,5 л на 25-30 м<sup>2</sup> в один слой;

1 л на 10-12 м<sup>2</sup> в один слой;

10 л на 100-120 м<sup>2</sup> в один слой;

### Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

### Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

### Меры предосторожности



Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.



При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 3 лет.

### Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

### Сертификация

Произведено по ТУ 20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия № РОСС RU.AM05.H19706