



## Паркетное масло без растворителя № 253

Масло предназначено для полов и лестниц, подвергающихся сильной механической нагрузке. Идеально для ремонтных работ.



### Технические качества

- Экономичный расход
- Не содержит растворитель
- Масло и смола создают защитную пленку, вследствие чего за поверхностью легко ухаживать
- Создает стойкую к повреждениям поверхность
- Восстанавливает цвет и придает бархатный блеск
- Сохраняет поры древесины открытыми

### Цвет

Бесцветный.  
Не колеруется.

### Состав

Льняное масло, касторовое масло, соединенное нагревом с натуральной смолой, штандоль древесного масла, штандоль древесного и касторового масел, микрокристаллический воск, оксид алюминия, каолин, минеральные пигменты (кроме бесцветного), сиккатив.

### Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% поверхностное высыхание через 24 часа. Полное высыхание через 48 часов. Для высыхания данная система требует достаточного количества кислорода в воздухе. При невозможности проветривания нужно использовать вентилятор для обеспечения обдува поверхности свежим воздухом и предотвращения специфического запаха. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-10 дней.

### Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



## Паркетное масло без растворителя № 253

Масло предназначено для полов и лестниц, подвергающихся сильной механической нагрузке. Идеально для ремонтных работ.

### Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

### Инструкция по применению

#### Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, очищенным от пыли и жира. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания лазури, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120.

#### Нанесение

Равномерно нанесите шпателем паркетное масло на поверхность (примерно 15-30 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от породы древесины). Затем тщательно отполируйте дисковой шлифовальной машиной с зеленым падом, а финишную полировку проведите белым падом. В случае высокой механической нагрузки на поверхность, на следующий день следует нанести еще один, но уже более тонкий слой масла. Через 20-30 минут после нанесения расшлифуйте поверхность белым падом. Избегайте излишнего и неравномерного нанесения!

Обратите внимание: в полах не должно быть щелей или крупных трещин, либо они должны быть зашпатлеваны! При наличии трещин и щелей масло может затекать в них, а скрип пола при ходьбе может усиливаться после высыхания масла.

### Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 12

### Расход

0,15 л на 6,7 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
0,15 л на 5,4 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

1 л на 45 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
1 л на 36 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

2,5 л на 112 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
2,5 л на 90 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

10 л на 450 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
10 л на 360 м<sup>2</sup> / 2 слоя.



## Паркетное масло без растворителя № 253

Масло предназначено для полов и лестниц, подвергающихся сильной механической нагрузке. Идеально для ремонтных работ.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции.  
Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH  
Industriestrasse 3  
21640 Horneburg  
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0  
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29  
[www.leinos.de](http://www.leinos.de)