



Лак белый № 820

Белое лаковое покрытие предназначено для окраски дерева, металла и нейтрального камня внутри помещений.

Технические качества

- Образует эластичное паропроницаемое покрытие
- Сохраняет поры открытыми
- Хорошая укрывающая и заполняющая способность
- Не подходит для окраски батарей

Цвет

Белый.
Возможна колеровка в пастельные цвета.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50% поверхностное высыхание (от пыли) примерно через 8-10 часов. Полное высыхание и готовность к шлифовке и повторной обработке через 24 часа. Для высыхания данная система требует достаточного количества кислорода в воздухе. При невозможности проветривания нужно использовать вентилятор для обеспечения обдува поверхности свежим воздухом и предотвращения специфического запаха.

Состав

Штандоль древесного и касторового масел, штандоль эфира натуральных смол, эфир натуральных смол, мел, оксид алюминия, кремнезем, тальк, карбонат цинка, оксид титана, изопарафин, сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 300 г/л.

Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Лак белый № 820

Белое лаковое покрытие предназначено для окраски дерева, металла и нейтрального камня внутри помещений.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

Расход

2,5 л на 29,5 м² / 1 слой;
2,5 л на 17,7 м² / 2 слоя.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

А. Первоначальная окраска.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, поверхность необходимо подготовить путем шлифовки абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной Лаком белым арт. 820. Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

Метод нанесения

Перемешайте масло перед использованием! Для нанесения используйте кисть, валик или распылитель. Температура помещения и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже 15 °С. Нанесите два слоя масла с промежуточным высыханием.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de