



## Масло для очистки и ухода № 285

Масло предназначено для ухода и поддержания в хорошем состоянии всех поверхностей, обработанных маслом или воском.



### Технические качества

- Обновляет финальный слой
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Делает поверхность гладкой и шелковистой
- Обладает антистатическим эффектом
- Подходит для очистки линолеума
- Безопасно для детских игрушек

### Цвет

Бесцветный.  
Не колеруется.

### Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50-55% период высыхания первого слоя составляет 6-12 часов. После этого поверхность можно зашлифовать и покрыть следующим слоем. Полами, обработанными маслом № 285, можно аккуратно пользоваться на следующий день после его нанесения. Полное отверждение масла наступает через 7-10 дней.

### Расход

1 л на 30 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
2,5 л на 75 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
10 л на 300 м<sup>2</sup> / 1 слой.

### Состав

Касторовое масло, соединенное нагревом с натуральной смолой, эфир натуральных смол, штандоль древесного масла, каолин, карбонат цинка, оксид алюминия, микрокристаллический воск, изопарафин, кремнезем, сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 600 г/л.  
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

### Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



## Масло для очистки и ухода № 285

Масло предназначено для ухода и поддержания в хорошем состоянии всех поверхностей, обработанных маслом или воском.

### Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

### Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

### Инструкция по применению

#### Нанесение

Масло для ухода № 285 готово к использованию. Нанесите его тонким и ровным слоем при температуре выше 15°C. Для обработки загрязненной поверхности наносить масло можно с использованием зеленого полировального пада. Через 15-20 минут удалите излишки масла и заполируйте поверхность белым полировальным падом. Нанесите второй слой на пористую и изношенную поверхность или поверхность, подверженную истиранию. Поверхность, подверженная истиранию может быть также обработана

Твердым маслом с воском ЛАЙНОС № 290. Более низкая температура воздуха увеличит время высыхания.

Всегда наносите пробный слой. Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию во время нанесения и высыхания.

**Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.**

Reincke Naturfarben GmbH  
Industriestrasse 3  
21640 Horneburg  
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0  
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29  
www.leinos.de