



Краска для мебели № 637

Укрывная меловая краска предназначена для покрытия мебели, стен и потолков внутри помещений.



Технические качества

- Очень легкое нанесение
- Полностью закрывает рисунок дерева
- Пригодна для машинного нанесения
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Не содержит растворитель
- Экономичный расход

Цвет

Ваниль, крем, белый.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50% примерно 1-2 часа.
Полное высыхание примерно через 12 часов.
Для высыхания материала требуется большое количество воздуха, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Расход

2,5 л на 25 м² / 1 слой;
2,5 л на 15 м² / 2 слоя.

Состав

Вода, мел, диоксид титана, натуральные смолы, тальк, кальцит, сафлоровое масло, пчелиный воск, метилцеллюлоза, бензизотиазолинон, метилизотиазолинон.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.

Евростандарт VOC не более 30 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Краска для мебели № 637

Укрывная меловая краска предназначена для покрытия мебели, стен и потолков внутри помещений.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 20

Инструкция по применению

Нанесение

Перед использованием тщательно перемешайте. Поверхность должна быть сухой, отчищенной от жира и пыли. Старое покрытие должно быть сошлифовано. Краску можно наносить кистью или валиком. Температура при окрашивании должна быть не ниже 8°C. Для того, чтобы сделать поверхность еще более прочной, мы рекомендуем после высыхания краски, покрыть поверхность воском для стен.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de