



Масло грунтовочное для дерева № 150

Грунтовочное масло для глубокой пропитки и защиты древесины на улице. Выравнивает впитываемость поверхности - снижает расход и позволяет получить более равномерный цвет при последующей обработке колерованными составами.



Технические качества

- Глубоко проникает в древесину
- Создает оптимальную поверхность для дальнейшего окрашивания
- Имеет высокий сухой остаток
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Паропроницаемое
- Содержит добавку от грибка, синевы и плесени

Цвет

Бесцветный.
Не колеруется.

Состав

Льняное масло, штандоль касторового и древесного масла, штандоль древесного масла, изопарафин, йодо-пропинил-бутил-карбамат, сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 500 г/л.

Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% примерно 12-24 часа.

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Расход

0,15 л на 2,2 м² / 1 слой;

1 л на 14,4 м² / 1 слой;

2,5 л на 36 м² / 1 слой;

10 л на 144 м² / 1 слой.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.

Продукт содержит йодо-пропинил-бутил-карбамат. Может вызывать аллергическую реакцию.



Масло грунтовочное для дерева № 150

Грунтовочное масло для глубокой пропитки и защиты древесины на улице. Выравнивает впитываемость поверхности - снижает расход и позволяет получить более равномерный цвет при последующей обработке колерованными составами.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, поверхность необходимо подготовить путем шлифовки абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Внимательно ознакомьтесь с технической инструкцией каждого используемого состава.

Метод нанесения:

Перемешайте перед использованием! Состав готов к применению. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Наносить Масло грунтовочное для дерева арт. 150 необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Достаточно однократного нанесения. Всегда делайте пробную окраску.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de