



Твердое масло без растворителя № 248

Масло предназначено для обработки полов из экзотических и фруктовых пород древесины, подверженных интенсивному износу. Наносится методом полирования или методом нанесения с подогревом.

Технические качества

- Не содержит растворитель, 100% сухой остаток
- Создает на поверхности прочное покрытие
- Устойчиво к царапинам
- Для сухих помещений
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Безопасно для детских игрушек

Цвет

Бесцветный.
Не колеруется.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% поверхностное высыхание через 24 часа. Полное высыхание через 48 часов. Для высыхания данная система требует достаточного количества кислорода в воздухе. При невозможности проветривания нужно использовать вентилятор для обеспечения обдува поверхности свежим воздухом и предотвращения специфического запаха. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-10 дней.

Состав

Льняное масло, штандоль льняного масла и эфира натуральных смол, силикат натрия, воск карнауба, оксид алюминия, диоксид титана, сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.
Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Твёрдое масло без растворителя № 248

Масло предназначено для обработки полов из экзотических и фруктовых пород древесины, подверженных интенсивному износу. Наносится методом полирования или методом нанесения с подогревом.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: ЕАК/EWC 08 01 11

Расход

0,15 л на 6,6 м² / 1 слой;
0,15 л на 5,2 м² / 2 слоя;

1 л на 44,5 м² / 1 слой;
1 л на 35 м² / 2 слоя;

2,5 л на 111 м² / 1 слой;
2,5 л на 87 м² / 2 слоя;

10 л на 445 м² / 1 слой;
10 л на 350 м² / 2 слоя.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, очищенным от пыли и жира. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания лазури, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P150-P180.

Метод нанесения

Перемешайте масло перед использованием!

Нанесите один слой с помощью шпателя, полировальной машины или маслонаносящей машины (на производстве). Наносить при температуре воздуха и поверхности выше 15 °С.

Нанесение

А. При нанесении покрытия с подогревом.

Осуществите глубокую пропитку с помощью нанесения одного слоя. Нанесите холодное Твёрдое масло арт. 248 тонким слоем на поверхность пола. Затем аккуратно обработайте поверхность полировальной машиной с подогревом.

В. При нанесении покрытия полированием.

Нанесите Твёрдое масло арт. 248 тонким слоем. Первый слой необходимо высушить 24 часа. Затем аккуратно обработайте поверхность с помощью полировальной машины с белым падом. В случае необходимости, через 24 часа после нанесения первого слоя, нанесите второй. Расход для второго слоя должен составлять не более 3-5 г/м². Твёрдое масло арт. 248 нанесите на поверхность локально малым количеством и располируйте белым падом.

Повторное окрашивание

Тщательно очистите основание. Затем нанесите Твёрдое масло без растворителя арт. 248 одним слоем и располируйте белым падом. С помощью масла арт. 248 могут быть восстановлены ранее покрытые воском поверхности, при условии, что предварительно воск будет полностью удалён.

Обратите внимание: в полах не должно быть щелей или крупных трещин, либо они должны быть зашпатлёваны! При наличии трещин и щелей масло может затекать в них, а скрип пола при ходьбе может усилиться после высыхания масла.



Твердое масло без растворителя № 248

Масло предназначено для обработки полов из экзотических и фруктовых пород древесины, подверженных интенсивному износу. Наносится методом полирования или методом нанесения с подогревом.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de