



Лазурь для фасадов и ограждений № 110

Лазурь предназначена для защиты деревянных фасадов, оград и беседок.



Технические качества

- Не требует предварительного грунтования поверхности
- Защищает от атмосферных воздействий
- Не шелушится и не растрескивается со временем
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Паропроницаемая
- Содержит добавку от грибка, синевы и плесени
- Поставляется колерованной

Цвет

Темно-коричневый.
Возможна коррекция цвета.

Состав

Льняное масло, штандоль древесного и касторового масел, древесное и сафлоровое масла, соединенные нагревом с натуральной смолой, таловое масло и эфир жирных кислот, штандоль льняного и древесного масел, изопарафин, оксид алюминия, каолин, микрокристаллический воск, минеральные пигменты, карбонат цинка, сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 450 г/л.

Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% примерно 12-24 часа.

Расход

0,15 л на 2,1 м² / 1 слой;
0,15 л на 1,5 м² / 2 слоя;

1 л на 14,4 м² / 1 слой;
1 л на 10 м² / 2 слоя;

2,5 л на 36 м² / 1 слой;
2,5 л на 25 м² / 2 слоя;

10 л на 144 м² / 1 слой;
10 л на 100 м² / 2 слоя.

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Лазурь для фасадов и ограждений № 110

Лазурь предназначена для защиты деревянных фасадов, оград и беседок.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

А. Первоначальная окраска.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания лазури, поверхность необходимо подготовить путем шлифовки абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной Лазурью для фасадов и ограждений арт. 110.

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для обновления достаточно нанесения одного слоя лазури.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

Метод нанесения:

Перемешайте перед использованием! Состав готов к применению. Для нанесения используйте кисть, щетку или валик.

Наносить Лазурь для фасадов и ограждений арт. 110 необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков.

Невпитавшуюся лазурь необходимо удалить ветошью или распределить кистью на сухие участки.

Нанесите два слоя лазури с промежуточным высыханием. Сильно впитывающую древесину необходимо окрасить в три слоя.

Всегда делайте пробную окраску.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
 Industriestrasse 3
 21640 Horneburg
 Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
 Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
 www.leinos.de