



## Тиковое масло № 223

Масло для первичной обработки и ухода за всеми видами поверхности из древесины на открытом воздухе, таких как заборы, беседки, террасы, тиковая садовая мебель и т.д.

### Технические качества

- Рекомендуется для обновления ранее обработанных маслом деревянных поверхностей
- Сохраняет прочность и эластичность древесины, не дает ей рассыхаться
- Подходит для тропических пород деревьев
- Характеризуется отсутствием запаха

### Цвет

Бесцветный. Колеруется по системе RAL и NCS.

### Время высыхания

При температуре 20°C и достаточной вентиляции высыхает и готово к повторной обработке примерно через 6-8 часов.

### Расход

0,15 л на 2,4 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
0,15 л на 1,8 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

1 л на 16,6 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
1 л на 12 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

2,5 л на 41,5 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
2,5 л на 30 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

10 л на 166 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
10 л на 120 м<sup>2</sup> / 2 слоя.

### Состав

Льняное масло, штандоль касторового и древесного масел, штандоль древесного масла, изопарафин, йодо-пропинил-бутил-карбамат, сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 420 г/л.

Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

### Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.

Продукт содержит йодо-пропинил-бутил-карбамат. Может вызывать аллергическую реакцию.



## Тиковое масло № 223

Масло для первичной обработки и ухода за всеми видами поверхности из древесины на открытом воздухе, таких как заборы, беседки, террасы, тиковая садовая мебель и т.д.

### Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

### Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

### Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

**А. Впитывающая, чистая поверхность**

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

**Важно!** Окраска лиственницы. Высокосмолистая и плотная структура лиственницы препятствует адгезии и впитыванию масла. Окрашиваемую поверхность лиственницы рекомендуется обезжиривать растворителем перед нанесением масла.

**В. Обновление поверхности, ранее окрашенной Тиковым маслом арт. 223**  
Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

**С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком**

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

Метод нанесения:

Перемешайте масло перед использованием! Натуральное масло готово к применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, щетку или валик. Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Невпитавшееся масло необходимо удалить ветошью или распределить кистью на сухие участки. Нанесите два слоя масла с промежуточным высыханием. Сильно впитывающую древесину необходимо окрасить в три слоя. Всегда делайте пробную окраску.



## Тиковое масло № 223

Масло для первичной обработки и ухода за всеми видами поверхности из древесины на открытом воздухе, таких как заборы, беседки, террасы, тиковая садовая мебель и т.д.

**Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.**

Reincke Naturfarben GmbH  
Industriestrasse 3  
21640 Horneburg  
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0  
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29  
[www.leinos.de](http://www.leinos.de)