



Масло для однослойного покрытия без растворителя № 249

Масло предназначено для защиты мебели, стен и потолков из твердых пород древесины. Идеально подходит для ремонтных работ.



Технические качества

- Не содержит растворитель
- Наносится в один слой
- Образует прочное, эластичное и антистатическое покрытие
- Сохраняет поры древесины открытыми

Цвет

Бесцветный.
Не колеруется.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% поверхностное высыхание через 24 часа. Полное высыхание через 48 часов. Для высыхания данная система требует достаточного количества кислорода в воздухе. При невозможности проветривания нужно использовать вентилятор для обеспечения обдува поверхности свежим воздухом и предотвращения специфического запаха. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-10 дней.

Состав

Льняное масло, штандоль льняного масла и эфира натуральных смол, эфир натуральных смол, сафлоровое масло, пчелиный воск, микрокристаллический воск, воск карнауба, сиккатив, не содержащий свинца и кобальта.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.

Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Масло для однослойного покрытия без растворителя № 249

Масло предназначено для защиты мебели, стен и потолков из твердых пород древесины. Идеально подходит для ремонтных работ.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 12

Расход

0,15 л на 9,6 м² / 1 слой;
1 л на 64 м² / 1 слой;
2,5 л на 160 м² / 1 слой;
10 л на 640 м² / 1 слой.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, очищенным от пыли и жира. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания лазури, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P150-P180.

Метод нанесения

Перемешайте масло перед использованием!

Нанесите масло тонким слоем с помощью кисти или валика при температуре помещения выше 15 °C (для холодного нанесения и нанесения с нагревом). Дайте маслу впитаться, а затем аккуратно обработайте поверхность с помощью полировальной машины с белым падом. Время высыхания данного масла несколько больше обычного, так как отсутствие кобальтового сиккатива замедляет этот процесс.

Обратите внимание: в полах не должно быть щелей или крупных трещин, либо они должны быть зашпатлёваны! При наличии трещин и щелей масло может затекать в них, а скрип пола при ходьбе может усилиться после высыхания масла.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de