



310 Твердый воск без растворителя LF

Воск предназначен для обработки поверхностей полов и мебели



Технические качества

- Не содержит растворитель и кобальт
- Отлично подходит для обработки бань и саун
- Может применяться для реставрации
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Паропроницаемый
- Износоустойчивый
- Безопасен для детских игрушек

Цвет

Бесцветный.
Не колеруется.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% поверхностное высыхание через 10-12 часов. Время полного высыхания и готовности к повторно обработке через 16-24 часа. Для высыхания состава необходимо достаточное количество кислорода в воздухе. Регулярно хорошо проветривайте помещение. Во избежание образования специфического запаха, рекомендуется использование источников постоянно циркулирующего воздуха, например, вентиляторов.

Состав

Масло грецкого ореха, сафлоровое масло, воск карнауба, пчелиный воск, эфир натуральных смол, сиккативы, не содержащие свинец и кобальт.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.

Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



310 Твердый воск без растворителя LF

Воск предназначен для обработки поверхностей полов и мебели

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

Расход

0,175 л на 23 м² / 1 слой;

0,35 л на 46,5 м² / 1 слой.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и пыли. Не наносить первым слоем на сильно впитывающие поверхности.

Метод нанесения

Наносить с помощью ткани, шпателя или однодисковой полировальной машины. Температура помещения и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже 15 °С.

А. Метод нанесения на необработанную или впитывающую поверхность

1. Загрунтуйте поверхность с помощью бесцветного или цветного твердого масла ЛАЙНОС.
2. Нанесите воск очень тонким слоем с помощью ткани. Для поверхностей большой площади используйте однодисковую полировальную машину. Сразу после нанесения необходимо тщательно и равномерно распределить остатки воска.
3. Оставьте воск высыхать примерно на 12 ч., затем отполируйте поверхность. При необходимости снова нанесите воск через 14 дней, это обеспечит лучшую стойкость.



310 Твердый воск без растворителя LF

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de