



RECORD-PLAST

ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ



Погреб "Рекорд"

1. Основные сведения об изделии

Погреба марки Рекорд, изготовленные из пищевого полиэтилена (полиэтиленовой композиции) методом ротационного формования, представляет собой высококачественные изделия большого объема без швов сварки с встроенными металлическим каркасом, что позволяет погребу выдерживать большие нагрузки подземных вод без потери эксплуатационных свойств.

Область применения: хранения различного вида пищевых продуктов.

Срок службы пищевого полиэтилена: 100 лет.

Температура эксплуатации: от -40°C до +40°C.

2. Технические характеристики

Характеристика	Рекорд 1.5	Рекорд 1.9	Рекорд 2.8	Рекорд 3.2
Внешние размеры д/ш/в (±30мм), мм	1570x1470 x1830	1860x1860 x2020	3300x2000 x2900	3000x2000 x2010
Внутренние размеры д/ш/в (±30мм), мм	1450x1350 x1700	1720x1720 x1890	2570x1700 x1850	2880x1910 x1800
Размеры горловины д/ш/в (±30мм), мм	720x650 x480	960x760 x490	1280x750	1270x750 x550
Толщина стенок	15			
Материал	полиэтилен пищевой			
Масса, кг	360	570	710	760

3. Комплектация*

В комплектацию входит:

- вентиляция (приточная и вытяжная)
- светодиодное освещение
- полки (деревянные*, три уровня*)
- пол (деревянный настил)
- металлическая лестница
- крышка горловины

Примечание:

*комплектация погреба может изменяться, уточните у Изготовителя

4. Порядок транспортировки и условия хранения

Изделия возможно транспортировать любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида груза. При перевозке пластиковых погребов Рекорд, их необходимо прочно закреплять.

Допускается хранение пластиковых погребов Рекорд в естественных условиях на открытом воздухе, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения.

5. Установка и монтаж.

При монтаже пластикового погреба требуется произвести ряд строительных, подготовительных работ:

1. Подготовка котлована
2. Бетонирование дна котлована или укладка готовой бетонной плиты
3. Установка погреба на дно котлована
4. Якорение погреба к бетонному основанию при помощи полимерных строп или тросов
5. При близком уровне грунтовых вод рекомендуем заменить деревянный пол кессона на монолитную бетонную плиту, внутри кессона 3000x2000

6. Срок службы и гарантия производителя

Расчетный срок службы пищевого полиэтилена составляет 100 лет.

Производитель гарантирует целостность погреба в течение 5-ти (Пяти) лет с даты поставки, при условии соблюдения Покупателем требования к монтажу и эксплуатации погребов из пищевого полиэтилена.

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта изделия.

Работы по монтажу изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию должны производиться специализированной организацией, обладающие необходимыми лицензиями и опытами работы.

7. Сертификат соответствия



8. Свидетельство о приемке

Наименование изделия - погреб Рекорд

Модель: Рекорд -

Заводской номер изделия:

Изготовлен и принят в соответствии с требованиями, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись _____ расшифровка подписи _____

« ____ » _____ 202 ____ г.

Клиент

личная подпись _____ расшифровка подписи _____

Производитель ИНН 503003046757, РФ, Московская область, г.Серпухов

