

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

| Характеристики | Belluna ЭКОНОМ ЛАЙТ | Polair/Полюс/МХМ | Intercold/Север |
|--|--|---|---|
| Уровень шума | Тихая работа (от 52 Дб). Дополнительная вибро-шумоизоляция снижает уровень шума на 10-20 дБ (опция) | Уровень шума промышленной машины | Уровень шума промышленной машины |
| Максимальные температуры работы наружного блока на улице | От -40 до +45°C (при комплектации зимним комплектом) | От -30 до +43°C (при комплектации зимним комплектом) | От -30 до +43°C (при комплектации зимним комплектом) |
| Экономия электроэнергии | До 20% в год | Нет | Нет |
| Пульт управления | Вынесен в отдельный щит, можно установить в любом удобном месте / Встроен во внутр. блок | Встроен в наружный блок, вынос - за доп. плату | Вынесен |
| Хладагент | Высокоэффективный, озонобезопасный R410A | R404A | R404A |
| Напряжение сети | Все модели на 220 В | 220/380 В | 220/380 В |
| Компрессор | Ротационный GMCC-Toshiba | Поршневой | Поршневой |
| Внутренний блок | Компактный | Громоздкий | Громоздкий |
| Корпус наружного блока | Уличного исполнения (IP24) | Нет | Нет |
| Оттайка | Интеллектуальная газовая оттайка (10-20 минут) не по времени, а по образованию снеговой шубы на испарителе! | Оттайка ТЭНом (20-40 минут) | Оттайка ТЭНом (20-40 минут) |
| Высокая влажность (70-85%) | В исполнении для вина, сыра | Нет | Нет |
| Автоматы защиты по току | Есть | Нет | Есть/Нет |
| Отдельный автомат защиты питания для наружного блока | Есть | Нет | Нет |
| Защита компрессора от гидроударов жидким фреоном (фреоновый отделитель жидкости) | Есть | Нет | Нет |
| Дополнительная зона переохлаждения хладагента | Есть | Нет | Нет |
| Защита компрессора по высокой или низкой температуре | Есть | Нет | Нет |
| Необходимые защиты от неправильной эксплуатации | Есть | Нет | Есть/Нет |
| Гарантия | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Монтаж | Простое подключение электрики и автоматики, развальцовка, не требуется пайка при монтаже, нет огневых работ на объекте | Необходима пайка при монтаже, огневые работы на объекте | Необходима пайка при монтаже, огневые работы на объекте |
| Максимальная длина магистрали (расстояние между внутр. и наруж. блоками) | 18 метров | 5 метров | 15 метров |
| Максимальный перепад высот | 6 метров | 3 метра | 3 метра |
| Комплектация | Межблочный, / Нет сигнальный и питающий кабели для монтажа в комплекте кабелей в комплекте | Есть | Нет/Есть |
| Наличие фреона в системе | Есть | Нет | Нет |
| Самоочистка наружного блока от крупных загрязнений (пуха, пыли, пакетов и др.) | Функция самоочистки за счёт обратного вращения вентилятора (опция) | Нет | Нет |