



Техническое описание На разделительную смазку для опалубки ДИВИКОН

Описание:

ДИВИКОН разработана для применения на заводах ЖБИ, ЖБК и в монолитном домостроении. Является биоразлагаемой, экологически безопасной разделительной смазкой для опалубки. Применение **ДИВИКОН** позволяет получать бетонные изделия высокого качества.

Разделительная смазка **ДИВИКОН**- обладает двойным физико-химическим разделительным эффектом, что повышает эффективность ее использования, гарантирует безупречное качество бетонной поверхности и легкое отделение опалубки. Отсутствие растворителей в составе разделительной жидкости **ДИВИКОН** позволяет использовать ее для широкого спектра опалубки. Создает защитный слой, предохраняющий деревянную опалубку от проникновения влаги.

Применение:

Разделительная смазка **ДИВИКОН** - является продуктом полностью готовым к применению (не требует разведения, перемешивания, подогрева). Главным образом применяется в строительстве из монолитного бетона, для обработки опалубки из металла, пластика, ламинированной фанеры и т.п.

Указания по нанесению:

Разделительная смазка **ДИВИКОН** наносится на опалубку тонким слоем распылителем, кистью или валиком. Поверхность опалубки должна быть сухой и чистой, что позволит нанести максимально тонкий слой **ДИВИКОН** и получить полный эффект разделения.

Наилучших результатов позволяет добиться использование распылителей **GLORIA** и форсунки 8001, 9001.

Расход:

Стальная опалубка:	7-20 г/м ²
Пластиковая, ламинированная опалубка:	7-30 г/м ²
Впитывающая деревянная опалубка:	20-40 г/м ²

Спецификация продукта:

Цвет:	светло-желтый
Плотность, при 20 °С	0,86 г/м ³
Вязкость, при 20 °С	11 сСт
Температура воспламенения:	более 150 °С
Растворимость в воде:	не растворим
Температура затвердевания:	-40 °С
Срок хранения:	не менее 12 месяцев, в закрытой таре
Упаковка:	контейнер - 1000 л бочка - 200 л

Документы:

Производитель: ООО «Ричман»
г. Верхняя Пышма, Свердловская обл.
Технические условия:
ТУ 20.59.41-001-57931586-2017
Санитарно-эпидемиологическое заключение:
№ 18-14-02-145П от 06.07.2012 г.
Декларация о соответствии на основании протокола испытаний №П/03860 от 12.11.2020

Преимущества ДИВИКОН:

1. готовые изделия легко извлекаются и формы хорошо чистятся;
2. не замерзает;
3. высокий коэф. «саморастягивания» - низкий расход;
4. не стекает с вертикальных рабочих поверхностей форм при бетонировании;
5. нет пятен на бетоне и бетона на формах;
6. защищает металл от коррозии;

Для получения коммерческого предложения на смазку и распылители Gloria, отправьте запрос на **e-mail** или на **сайте**