

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 04-140-50-WL

cos φ >0,96	NICHIA LED
CRI 80	IP 66
144 лм/Вт	5 years



Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, кварталов, наружного освещения различных объектов.

Высокая световая отдача.
Возможность гарантийной замены драйвера без отключения от сети энергоснабжения.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA04-140-50-WL

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным или полимерным покрытием.

ОПТИКА


Оптика ПММА и закаленное стекло.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 50 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	140 Вт
Световой поток	20196 Лм
Кривая силы света	WL-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50
Вид климатического исполнения	У 1
Габариты	910x370x160
Вес	12,5 кг
Гарантийный срок	5 лет



ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 www.fereks.ru

8 800 500 09 16 office@fereks.ru