

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLS 01-35-850-WA

cos φ >0,96	NICHIA LED
CRI 80	IP 66
139 лм/Вт	3 years



Предназначен для освещения малых улиц, придомовых территорий, коттеджных поселков, объектов городской и сельской инфраструктуры.


Равномерное освещение при установке светильника под углом от 0 до 45 градусов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLS 01-35-850-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.




ОПТИКА

Поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.




КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 50 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток	5285 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50
Вид климатического исполнения	У 1
Габариты	220x264x80
Вес	1,1 кг
Гарантийный срок	3 лет



ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 1013 🌐 www.fereks.ru

📠 8 800 500 09 16 ✉ office@fereks.ru