

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FNB 05-125-50-XX

<b>COS <math>\varphi</math></b> <b>&gt;0,99</b>	<b>NICHIA</b> <b>LED</b>
<b>CRI</b> <b>80</b>	<b>IP 66</b>
<b>147</b> лм/Вт	<b>5</b> years



Предназначен для освещения складских, производственных, торговых помещений с высотой потолка от 6 метров.

Высокая световая отдача, 4 варианта оптики для оптимального освещения закрытых помещений.

# ФЕРЕКС


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FNB 05-125-50-XX

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Повышенная механическая прочность светильника.

## ОПТИКА

ПММА и закаленное стекло.



## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.

## КРЕПЛЕНИЕ

Подвесной монтаж.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность  
Напряжение питающей сети  
Световой поток  
Кривая силы света

125 Вт  
198 – 264 В  
17682 – 18475 Лм  
F – концентрированная 15°,  
F – концентрированная 30°,  
D – глубокая 60°,  
C – косинусная 120°

Пulsация светового потока  
Степень защиты корпуса  
Температура эксплуатации  
Вид климатического исполнения  
Габариты  
Вес  
Гарантийный срок

не более 1%  
IP 66  
-20 ÷ + 50°C  
УХЛ 3.1  
300x300x115 мм  
4,5 кг  
5 лет



# ФЕРЕКС

светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

+7 (843) 784 10 13 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

8 800 500 09 16 [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)