

# СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

**COS**  $\square\square$  **NICHIA**  
**>0,96** **LED**

**CRI**  
**>80** **IP 66**

**142** **5**  
**лм/Вт** **years**

Предназначен для освещения с мачт территорий промышленных предприятий, торговых центров, аэропортов.

Специально разработанная оптика позволяет наиболее эффективно распределить световой поток.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР FFL

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

## ОПТИКА





Полиметилметакрилат и закаленное стекло.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды Nichia.

## КРЕПЛЕНИЕ

Монтаж на верхнее основание (мачту) при помощи кронштейна. Поворотный кронштейн позволяет проводить регулировку угла наклона светильника в пределах от 0 до 60°.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Потребляемая мощность	230 Вт
Световой поток	32700 Лм
Кривая силы света	A-асимметричная
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ + 50°C
Габариты	450x415x370
Вес	13 кг
Гарантийный срок	5 лет



светодиодные решения

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»

📍 422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

☎ +7 (843) 784 10 13 🌐 [www.fereks.ru](http://www.fereks.ru)

📞 8 800 500 09 16 ✉ [office@fereks.ru](mailto:office@fereks.ru)