



KONICA MINOLTA

КОПИЯ
сервисный центр

г. Санкт-Петербург Кронверкская ул. д. 29/37 пом. 1н
(812) 702-47-07 678-98-09 info@copytsc.ru

bizhub 4020i

Монохромное МФУ формата А4

**bizhub
i-SERIES —
ЭТО УМНАЯ
РАБОТА**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ



Беспроводная печать

Печатайте когда и откуда угодно благодаря инновационным мобильным технологиям Konica Minolta



Сервисы

Эффективное управление парком техники, включая автоматическую доставку расходных материалов, проактивное обслуживание и удалённую настройку

ОПЦИИ

1 ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

Лоток подачи
PF-P23

Лоток подачи
PF-P24



2 ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

Степлер (офлайн)
EH-C591

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Обязательная опция
- Опция
- Опция может быть установлена только вместе с вышеуказанной опцией

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА



Дуплекс



Угловое сшивание
(Офлайн)

ОПИСАНИЕ

ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

Лоток подачи PF-P23	250 листов; A5–A4; 60–120 г/м ²
Лоток подачи PF-P24	520 листов; A5–A4; 60–120 г/м ²

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

Степлер (офлайн) EH-C591	Скрепление 20 листов офлайн
--------------------------	-----------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СИСТЕМА

Размер панели	3,7"
Память (стандарт/макс.)	256 МБ
Интерфейсы	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Сетевые протоколы	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Автоподатчик документов	До 50 оригиналов; A6–A4; 64–90 г/м ²
Ёмкость лотков (стандарт/макс.)	300 листов / 1340 листов
Стандартный лоток подачи	1 × 250 листов; A6–A4; 60–120 г/м ²
Опц. Лоток подачи 1	1 × 250 листов; A5–A4; 60–120 г/м ² (до 2х)
Опц. Лоток подачи 2	1 × 520 листов; A5–A4; 60–120 г/м ² (до 2х)
Лоток ручной подачи	50 листов; A6–A4; нестандартные форматы; 60–200 г/м ²
Автоматический дуплекс	A4; 60–105 г/м ²
Выходная ёмкость (стандартно)	150
Ресурс тонера	12 000 стр.
Ресурс блока формирования изображения	50 000
Энергопотребление	220–240 В / 50/60 Гц; Менее 645 Ватт
Габариты (Ш × Г × В, мм)	435 × 427 × 486 мм (без опций)
Вес	Около 16,8 кг (без опций)

ПРИНТЕР

Разрешение печати	1200 × 1200 dpi
Выход первого отпечатка	7,2 сек
Языки описания страниц	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Операционные системы	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 или более поздние версии; Linux
Шрифты	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Мобильная печать	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

СКАНЕР

Скорость сканирования (ЧБ/цвет)	До 24/20 изобр./мин в одностороннем режиме
Разрешение сканирования	1200 × 1200 dpi
Режимы сканирования	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Форматы файлов	JPEG; TIFF; PDF; XPS
Адреса сканирования	Поддержка LDAP

КОПИР

Тип печати	Лазерная
Тонер	Полимеризованный тонер
Скорость копирования/печати A4	До 40 стр./мин
Автоматический дуплекс A4	До 20 стр./мин
Выход первой копии	9,2 сек
Разрешение при копировании	600 × 600 dpi
Градации	256
Множественное копирование	1–999
Формат оригинала	A6–A4
Масштабирование	25–400 % с шагом 1 %, автомасштабирование

ФАКС

Стандарт	Super G3
Система передачи	Аналоговая, i-Fax
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс-модем	До 33,6 Kbps
Адреса факса	299 адресов + 20 групп

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность (стандарт)	Сетевые коммуникации SSL2; SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2; Поддержка IPsec; Поддержка IEEE 802.1x; Безопасная печать; Kerberos
Учёт (стандарт)	Поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + e-mail + папка smb)
Программное обеспечение	Net Care Device Manager; Web Connection; Утилиты Driver Packaging

