

**НОВОГРАД – ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОГРАД – ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НОВОГРАД – ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»**

11700, Житомирська область, м. Новоград – Волинський, вул. Наталії Оржевської, 13
Код ЄДРПОУ 01991820, тел./факс (04141) 3-51-63, e-mail: novogradtmo@gmail.com

08.08.2019 № *28*

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в закупівлі:

Послуга з улаштування стоянки для автотранспортних засобів на території КПП "Новоград-Волинське міськрай ТМО" по вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області

Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету.

Вартість визначена на основі Кошторисного розрахунку вартості, що був розроблений на підставі договірних відносин.

Вимоги до технічного завдання встановлені на підставі Дефектного акту до Кошторисної документації.

Технічне завдання

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	4,17	
2	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	пнів	5	
3	(Демонтаж) Демонтаж дрібних металоконструкцій (металева огорожа) вагою до 0,1 т	т	0,42	
4	Розбирання бортових каменів	м	8,5	
5	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	325	
6	Установлення бортових каменів бетонних БР100.30.15 при інших видах покриттів	м	79	
7	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	325	
8	На кожний 1 см зміни товщини шару зі щебеню фр. 20-40 виключати (до товщини 8см)	м2	-325	
9	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см	м2	325	
10	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати (до товщини 15см)	м2	325	
11	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	325	
12	Перемощування бруківки з повторним використанням ФЕМ	м2	35	



**Уповноважена особа з проведення
спрощених/допорогових закупівель
в КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО»
Черніта М.В.**